



Protector Bajo Voltaje / 2 Pares / 24V / 47V Sujeción / -40 a 70°C / 0.25 x 0.13 x 0.13 ft / UL497B / Paneles Incendio Direccionables

SKU: DTK2LVPF Marca: DITEK Categoría: Supresor de Picos Vca

\$1,937.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este protector de bajo voltaje está diseñado para salvaguardar circuitos críticos en paneles de alarma contra incendio direccionables, incluyendo lazos SLC, circuitos NAC e IDC. Su aprobación UL497B garantiza protección confiable contra sobrevoltajes de hasta 2000 A por par, mientras que su voltaje de servicio de 24 V con sujeción de 47 V asegura la integridad de los equipos conectados. La conexión en serie permite proteger múltiples pares sin agregar resistencia al circuito de bucle, preservando la comunicación y la funcionalidad del sistema. Su construcción en plástico ABS y rango de operación de -40°C a 70°C lo hacen apto para entornos industriales exigentes.

Características

Principales

- Protección de hasta 2 pares por módulo con configuración en serie
- Función paralela sin adición de resistencia a circuitos de bucle
- Cinco niveles de voltaje disponibles para diversas aplicaciones de bajo voltaje
- Fusible de restablecimiento automático y protección contra corrientes de fuga
- Terminales de tornillo robustos para cable 22-16 AWG
- Diseño compacto para instalación en espacios restringidos
- Paneles de alarma de intrusión
- Aplicaciones
- Lazos de corriente 4-20 mA
- Circuitos NAC (Notificación de Alarma de Incendio)
- Circuitos SLC (Lazo de Comunicación Señal)
- Circuitos IDC (Circuito de Iniciación de Dispositivo)
- Paneles de alarma contra incendio direccionables

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;	div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Certificación
	div style="font-weight: 600;">UL497B

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege 2 pares por módulo con conexión en serie
Característica 2	Fusible autorestablecible sin resistencia adicional
Característica 3	Cinco niveles de voltaje para múltiples aplicaciones
Característica 4	Terminales de tornillo 22-16 AWG de alta confiabilidad
Característica 5	Compatible con lazos SLC, NAC, IDC y 4-20 mA
Característica 6	Carcasa ABS compacta para instalación en espacios reducidos