



Protector Coaxial BNC / 20,000 A / 75 Ohms / 0-10 MHz / 3.58 x 1.1 pulgadas / -40°F a 158°F

SKU: DTK-IBNC Marca: DITEK Categoría: Supresor de Picos Vca

\$986.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este protector coaxial BNC está diseñado para salvaguardar transmisiones de video analógico en cámaras fijas y PTZ contra eventos de sobretensión de hasta 20,000 A. Su arquitectura de blindaje coaxial elimina bucles de tierra, permitiendo operación en ubicaciones donde la conexión a tierra no está disponible. El rango pasabanda de 0-10 MHz garantiza integridad de señal sin degradación de imagen. Su formato compacto de 91 x 28 mm facilita la instalación en espacios reducidos de gabinetes y cajas de registro.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Protección contra sobretensiones hasta 20,000 ARango pasabanda 0-10 MHz para video analógico claroDiseño compacto ideal para espacios reducidosOperación en temperaturas extremas (-40°C a 70°C / -40°F a 158°F)Conector BNC hembra para conexión segura entrada/salidaProtección sin bucles de tierra mediante blindaje coaxialCarcasa de aluminio de 71 gDimensiones: 91 x 28 mm (3.58 x 1.1 pulgadas)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Método de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>BNC hembra (entrada/salida)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango pasabanda</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0 - 10 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>75 Ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente de sobretensión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>20,000 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carcasa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>91 x 28 mm (3.58 x 1.1 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones recomendadas</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cámaras analógicas montadas externamente donde la alimentación de CA ya cuenta con protección y la conexión a tierra no está disponible. Especialmente útil en instalaciones de video vigilancia con cámaras fijas y domos PTZ en entornos con riesgo eléctrico.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje coaxial sin bucles de tierra
Característica 2	Video analógico claro en banda 0-10 MHz
Característica 3	Carcasa de aluminio de 71 g
Característica 4	Operación extrema -40°C a 70°C
Característica 5	Conexión segura BNC hembra entrada/salida
Característica 6	Ideal donde no hay conexión a tierra disponible