



Protector Coaxial PoE / BNC Hembra / 75 Ohms / Ethernet 10/100 / 2.2 x 3.2 x 1.0 pulgadas / Contactos Secos

SKU: DTKPOC Marca: DITEK Categoría: Coaxial

\$1,656.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El DTKPOC proporciona protección contra sobretensiones integrada para energía, video y datos en aplicaciones de Ethernet y extensores PoE sobre coaxial. Está preparado para soportar PoE Plus e High PoE, lo que lo hace apto para despliegues de alto voltaje. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos, mientras que los contactos secos permiten la supervisión remota del estado de protección. El filtrado EMI/RFI integrado asegura energía limpia y estable para los equipos conectados, preservando la integridad de la señal Ethernet 10/100 Base-T sin degradación de rendimiento.

Características principales

- Protección contra sobretensiones para alimentación, video y datos de cámaras IP
- Conexiones BNC hembra de entrada/salida con tornillo de conexión a tierra externo
- Ethernet 10/100 Base-T sin degradación de la señal de datos
- Contactos secos para notificación remota del estado de protección
- Filtrado EMI/RFI para energía limpia y estable
- Compatible con PoE Plus e High PoE para aplicaciones de alto voltaje

Especificaciones técnicas

Conectividad

10/100 Base-T

Tipo

Coaxial PoE / BNC Hembra

Impedancia

75 Ohms

Ethernet

10/100 Base-T

Protección eléctrica

PoE soportado: PoE Plus, High PoE

Filtrado

EMI/RFI integrado

Tierra

Tornillo de conexión externo

Supervisión

Contactos secos

Notificación remota de estado

Indicación: Estado de protección contra sobretensiones

Dimensiones físicas

Alto: 55.6 mm (2.2 pulgadas)

Ancho

81.3 mm (3.2 pulgadas)

Profundidad

25.4 mm (1.0 pulgadas)

Aplicaciones recomendadas: cámaras IP, extensores PoE sobre coaxial, sistemas de videovigilancia con requerimientos de alto voltaje.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral energía, video y datos
Característica 2	Compatible con PoE Plus y High PoE
Característica 3	Filtrado EMI/RFI para energía estable
Característica 4	Notificación remota vía contactos secos
Característica 5	Conexión a tierra con tornillo externo
Característica 6	Diseño compacto para instalación restringida