



Protector Coaxial / Rango 20-1000 MHz / Potencia 375 W VHF / Conectores N-Hembra / Montaje de Tierra Universal

SKU: LP-BTR-NFF Marca: Times Microwave Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$2,045.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protector coaxial contra descargas eléctricas de alto desempeño diseñado para aplicaciones en espectro HF, VHF y UHF. Cubre un rango de frecuencia de 20 a 1000 MHz, ofreciendo excelente desempeño RF con pérdida por inserción mínima. Construido con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y tiempo de vida extendido en condiciones operativas exigentes. Incorpora bloqueo de CD para protección máxima de equipos activos y conectores N-hembra para compatibilidad con infraestructura coaxial estándar. El montaje de tierra universal permite instalación versátil en ceja frontal o lateral según los requerimientos del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Rango de frecuencia: 20 - 1000 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Potencia máxima VHF: 375 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Potencia máxima UHF: 125 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Pérdida por inserción: ≤ 0.1 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectores: N-hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Bloqueo de CD: integrado para máxima protección<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Montaje de tierra: universal para ceja frontal o lateral</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de frecuencia: 20 - 1000 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia máxima VHF: 375 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia máxima UHF: 125 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia máxima 700-1000 MHz: 50 W<li style='padding: 6px 0;*>Pérdida por inserción: ≤ 0.1 dB</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectores: N-hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bloqueo de CD: integrado<li style='padding: 6px 0;*>Montaje de tierra: universal (ceja frontal o lateral)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Protector coaxial LPBTRNFF</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descargas eléctricas en equipos HF, VHF y UHF
Característica 2	Bloqueo de CD integrado para máxima protección de equipos
Característica 3	Pérdida por inserción ? 0.1 dB para mínima degradación de señal
Característica 4	Montaje universal adaptable a ceja frontal o lateral
Característica 5	Potencia máxima 125 W UHF y 50 W en 700-1000 MHz
Característica 6	Construcción robusta para durabilidad en condiciones extremas