



Protector de estación de jalón / Cristal de rotura en incendio / Policarbonato / UL listado / -40°C a 116°C / NEMA 3R

SKU: STI-4100 Marca: STI Categoría: Carcasas

\$1,153.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este protector de estación de jalón está diseñado para instalaciones críticas de seguridad contra incendios, combinando visibilidad inmediata con protección física robusta. La cubierta de vidrio grande permite identificar y acceder rápidamente al punto de emergencia, mientras que la carcasa de policarbonato superresistente soporta condiciones extremas de temperatura y uso intensivo. En situación de incendio, el vidrio se rompe fácilmente mediante la barra de metal integrada, activando la estación de jalón subyacente. Su diseño ha sido aceptado por jefes de bomberos y cumple con los estándares UL para integración confiable en sistemas de alarma de incendio existentes.

Características principales

- Cubierta de vidrio grande, claramente visible y de fácil acceso
- Carcasa de policarbonato súper resistente al impacto y desgaste
- Instalación rápida y sencilla en múltiples configuraciones
- Vidrio de resistencia única fácilmente reemplazable tras activación
- Barra de metal integrada para romper el vidrio en emergencias
- Aceptado por jefes de bomberos para cumplimiento normativo
- Opción de espaciador SUB-900-R para instalaciones con conduit

Especificaciones técnicas

Modelo: STI-4100

Dimensiones: 6.84" altura x 5.39" ancho x 1.5" profundidad

Material: Policarbonato superresistente

Temperatura de operación: -40°C (-40°F) a 116°C (240°F)

Aprobaciones: UL Listado No. S2466, NEMA 3R

Gama de aplicación: Alarmas de incendio

Compatibilidad: Sistemas de alarma de incendio

Accesorio opcional: Espaciador SUB-900-R para instalaciones con conduit

Información adicional

El vidrio de resistencia única está diseñado para romperse de manera controlada al aplicar presión con la barra de metal incluida, permitiendo el acceso inmediato a la estación de jalón. Tras la activación, el vidrio puede reemplazarse fácilmente sin necesidad de cambiar la unidad completa. La carcasa de policarbonato ofrece durabilidad excepcional en entornos exteriores e interiores exigentes, con clasificación NEMA 3R para resistencia a condiciones ambientales adversas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cristal grande de alta visibilidad para acceso inmediato
Característica 2	Carcasa de policarbonato de alta resistencia al impacto
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Barra de metal integrada para romper el vidrio
Característica 5	Vidrio de resistencia única fácilmente reemplazable
Característica 6	Aceptado por jefes de bomberos para cumplimiento normativo