



Protector contra descargas / 60 VCC / 2.1 A / Resistente a 150 mph / Estado sólido de alta velocidad

SKU: WB650    Marca: CAMBIUM NETWORKS    Categoría: Redes

\$10,146.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este protector contra descargas atmosféricas está diseñado para salvaguardar radios de enlace punto a punto de la serie PTP de alta disponibilidad. Integra cable LPU y Ethernet con prensaestopas preinstalados, facilitando la instalación en torres y sitios expuestos a condiciones climáticas adversas. Su encapsulamiento metálico robusto y dispositivo de estado sólido de alta velocidad garantizan una respuesta inmediata ante sobretensiones, protegiendo la inversión en equipos de comunicación críticos. La resistencia a vientos de hasta 150 mph (241 km/h) lo hace apto para despliegues en zonas de alta incidencia de tormentas eléctricas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'-><li>Incluye cable LPU y Ethernet con prensaestopas preinstalados</li><li>Protección para radios serie PTP400, PTP600 y PTP670</li><li>Dispositivo de estado sólido de alta velocidad y corriente</li><li>Encapsulamiento metálico robusto contra elementos climáticos</li><li>Resistente a vientos fuertes hasta 150 mph (241 km/h)</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Eléctricas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;'->Tensión de entrada</div><div style='color: inherit;'->60 VCC</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;'->Corriente máxima</div><div style='color: inherit;'->2.1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Mecánicas / Ambientales</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;'->Resistencia al viento</div><div style='color: inherit;'->Hasta 150 mph (241 km/h)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;'->Encapsulamiento</div><div style='color: inherit;'->Metálico, resistente a elementos climáticos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;'->Radios protegidos</div><div style='color: inherit;'->PTP400, PTP600, PTP670</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;'->Tecnología de protección</div><div style='color: inherit;'->Estado sólido de alta velocidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Información general</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;'->Marca</div><div style='color: inherit;'->Cambiium Networks</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;'->Modelo</div><div style='color: inherit;'->WB650</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;'->Contenido del kit</div><div style='color: inherit;'->1 pieza</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;'->País de origen</div><div style='color: inherit;'->China</div></div></div><div style='margin-top: 24px; padding: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'->Requisitos de instalación</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'-><li>Requiere 2 kits por enlace (uno en cada extremo)</li><li>Instalación por personal calificado y certificado</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Incluye cable LPU y Ethernet con prensaestopas preinstalados |
| Característica 2 | Protección para radios serie PTP400, PTP600 y PTP670         |
| Característica 3 | Dispositivo de estado sólido de alta velocidad y corriente   |
| Característica 4 | Encapsulamiento metálico robusto contra elementos climáticos |
| Característica 5 | Resistente a vientos fuertes hasta 150 mph (241 km/h)        |
| Característica 6 | Requiere 2 kits por enlace para instalación completa         |