



Protector contra Descargas Electroestáticas / 2 Puertos Gigabit / PoE 802.3af / 10 kA+ / Exterior -30 a 65 °C (-22 a 149 °F)

SKU: ETH-SP-G2 Marca: UBIQUITI Categoría: Redes

\$393.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protector contra descargas electrostáticas de segunda generación diseñado para instalaciones exteriores en redes WISP y entornos de telecomunicaciones. Integra protección de 10 kA+ en dos puertos de datos 10/100/1000 Mbps con compatibilidad completa con alimentación PoE 802.3af, permitiendo la protección de equipos sensibles sin interrumpir el flujo de potencia ni datos. Su diseño compacto y mecanismo de instalación simplificado reducen el tiempo de despliegue en torres, mástiles y sitios remotos donde las condiciones climáticas adversas representan riesgo constante para la infraestructura de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra descargas electrostáticas para exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos de datos 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de descarga: 10 kA+<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con 802.3af PoE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación rápida y fácil, ideal para WISP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación en temperaturas extremas: -30 a 65 °C (-22 a 149 °F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 puertos de datos 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de descarga: 10 kA+<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con 802.3af PoE<li style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección contra descargas electrostáticas para dispositivos PoE</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 91 x 61 x 32.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 80 g<li style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -30 a 65 °C (-22 a 149 °F)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Protector contra descargas electrostáticas ETHSPG2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de 10 kA+ para equipos críticos en campo
Característica 2	Compatible con PoE 802.3af sin degradación de potencia
Característica 3	Operación confiable en climas extremos -30 a 65 °C
Característica 4	Instalación plug-and-play sin configuración
Característica 5	Dos puertos Gigabit para protección de enlace completo
Característica 6	Diseño compacto para torres y sitios remotos WISP