



Protector de Cable / 5 Canales / Capacidad 4.6 Toneladas / Canal 38x35 mm / Longitud 90 cm / Rango -45°C a 60°C

SKU: AC905-CV Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$1,684.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protector de cable de 5 canales diseñado para entornos industriales, construcción y eventos al aire libre con tráfico vehicular intenso. Estructura de base de goma y tapa de plástico que proporciona resistencia mecánica superior y durabilidad prolongada frente a cargas pesadas. Los cinco canales de 38x35 mm permiten el paso organizado de cables gruesos mientras mantienen la protección integral del cableado. El diseño modular facilita la expansión lineal según la longitud requerida por la instalación. Su esquema de colores amarillo y negro garantiza visibilidad en condiciones de baja iluminación o alta congestión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protector de cable de 5 canalesCapacidad de carga: 4.6 toneladas por neumáticoCanales: 38x35 mmLongitud: 90 cmDimensiones: 90 cm (largo) x 50 cm (ancho) x 5.5 cm (altura)Peso unitario: 16 kgMaterial: huleResistencia a la tracción: 3.0 MPaAlargamiento de rotura: 212%Dureza: A85Elasticidad al impacto: 37%Rendimiento de abrasión: 0.28 cm³ / 1.61 kmRango de temperatura operativa: -45°C a 60°CColores: amarillo y negroDiseño modular para fácil expansión y adaptación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga: 4.6 toneladas por neumáticoResistencia a la tracción: 3.0 MPaAlargamiento de rotura: 212%Dureza: A85Elasticidad al impacto: 37%Rendimiento de abrasión: 0.28 cm³ / 1.61 km</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 90 x 50 x 5.5 cmPeso unitario: 16 kgCanales: 38 x 35 mmLongitud: 90 cmMaterial: huleRango de temperatura: -45°C a 60°CColores: amarillo y negro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4>Diseño y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>5 canales para cableadoBase de goma y tapa de plásticoDiseño modular para expansiónAlta visibilidad por colores de seguridadIdeal para eventos al aire libre y áreas de construcción</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de 4.6 toneladas por neumático para tráfico industrial pesado
Característica 2	Canales de 38x35 mm para cableado grueso y organizado
Característica 3	Construcción modular para expansión adaptada a la ruta
Característica 4	Base de goma y tapa de plástico para durabilidad extrema
Característica 5	Visibilidad alta con colores amarillo y negro de seguridad
Característica 6	Operación confiable de -45? a 60? en ambientes severos