



Protector PoE Gigabit / Protección Línea a Línea y Línea a Tierra / GDT 10 kA / IP54 / -40 a 55°C / Montaje en Pared

SKU: NID Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Redes

\$411.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protector de datos PoE diseñado para salvaguardar radios inalámbricos de Mimosa Networks frente a sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas. Integra tecnología de tubo de descarga de gas (GDT) con capacidad de 10 kA, ofreciendo protección línea a línea y línea a tierra sin comprometer el rendimiento de enlaces Gigabit. Su baja capacitancia (< 1.0 pF a 1 MHz) garantiza integridad de señal en aplicaciones de alta frecuencia. Construido para despliegues en exteriores, opera en rangos extremos de temperatura y cuenta con interfaz de servicio para diagnóstico remoto de fallas de conectividad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos RJ-45 Gigabit compatibles con radios C5x, C5c, C6x y B6x<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección línea a línea y línea a tierra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de tubo de descarga de gas (GDT)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura operativa: -40 a 55°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP54 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en pared, dimensiones 84 x 42 x 131 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz de servicio para solución de problemas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de transferencia: Gigabit nominal<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores: Dos (2) RJ-45<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de protección: Línea a línea y línea a tierra<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pararrayos: GDT (tubo de descarga de gas)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sparkover de impulso: 550 V a 1000 V/μs<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de descarga de impulso: 10 kA<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacitancia: < 1,0 pF a 1 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 84 x 42 x 131 mm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: En pared<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de ingreso: IP54<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -40 a 55°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protector de datos PoE NID<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios de montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones con tubo de descarga de gas de 10 kA
Característica 2	Compatible con radios C5x, C5c, C6x y B6x de Mimosa Networks
Característica 3	Interfaz de servicio integrada para diagnóstico remoto de fallas
Característica 4	Capacitancia inferior a 1.0 pF para mínima degradación de señal
Característica 5	Operación confiable en exteriores con rango de -40 a 55°C
Característica 6	Instalación en pared con protección IP54 contra polvo y agua