



Protector de Policarbonato / Resorte Torsión Acero Inoxidable / 90 x 151 x 33 mm / -40 a 121°C / Anti-Vandalismo

SKU: STI-6519-ES Marca: STI Categoría: Carcasas

\$511.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este protector de policarbonato súper resistente está diseñado para salvaguardar dispositivos críticos en entornos expuestos a riesgo de vandalismo o impactos accidentales. Su construcción en material de policarbonato de alta resistencia absorbe fuertes golpes sin comprometer el funcionamiento del equipo protegido. El mecanismo de resorte de torsión en acero inoxidable garantiza un cierre controlado y una operación prolongada incluso en condiciones de uso intensivo. La integración de bisagra tipo piano y placa de montaje simplifica la instalación directa sobre cajas eléctricas estándar, reduciendo tiempos de despliegue en campo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Material de policarbonato superresistente contra impactos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Resorte de torsión en acero inoxidable anticorrosión<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Protección activa contra vandalismo y daños accidentales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Instalación rápida con bastidor y accesorios de montaje incluidos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Bisagra tipo piano para operación continua sin fatiga<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Montaje directo a caja eléctrica mediante placa integrada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Policarbonato superresistente</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Resistente a fuertes golpes sin alterar funcionamiento</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>90 x 151 x 33 mm (3.5 x 5.9 x 1.3 in)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mecanismo de Resorte</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Torsión de acero inoxidable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Bisagra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Bisagra tipo piano</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Directo a caja eléctrica vía placa de montaje</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Componentes Incluidos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Bastidor de montaje, placa de montaje, accesorios de montaje</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Protección de pulsadores de emergencia, estaciones de llamada, interruptores críticos, controles de acceso y cualquier dispositivo de activación ubicado en zonas de tránsito público, instalaciones industriales, centros educativos, estacionamientos y áreas de alta concurrencia donde el riesgo de manipulación no autorizada o daño accidental requiere una barrera física robusta.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección reforzada contra vandalismo y golpes accidentales
Característica 2	Resorte de torsión en acero inoxidable para durabilidad extrema
Característica 3	Instalación directa a caja eléctrica con bastidor incluido
Característica 4	Bisagra tipo piano para operación suave y confiable
Característica 5	Resistencia térmica de -40°C a 121°C sin degradación
Característica 6	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos