



Protector de Policarbonato / Rango -40° a 116°C / Cierre Resorte Torsión Acero Inoxidable / 8.3' x 4.18' x 2.99' (2.72 ft x 1.37 ft x 0.98 ft)

SKU: STI-6518-ES Marca: STI Categoría: Carcasas

\$614.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este protector de policarbonato superresistente está diseñado para salvaguardar dispositivos de control en entornos profesionales expuestos a riesgos de vandalismo o daños accidentales. Su construcción en policarbonato de alto rendimiento soporta temperaturas extremas desde -40°C hasta 116°C, garantizando operatividad en condiciones industriales severas. El sistema de cierre con resorte de torsión de acero inoxidable asegura un sellado confiable y duradero, mientras que la inclusión de accesorios de montaje y junta de sellado facilita una instalación integral. Compatible con una amplia gama de aplicaciones incluyendo botones, palancas, teclados, salidas eléctricas e interruptores, este dispositivo cuenta con certificación de Underwriter Laboratories y cumplimiento de normas internacionales para máxima confiabilidad en infraestructuras críticas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 30px;*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Material de policarbonato superresistente con certificación de protección contra vandalismoRango de temperatura operativa: -40°C a 116°C (-40°F a 240°F)Sistema de cierre con resorte de torsión de acero inoxidableIncluye accesorios de montaje completos y junta de sellado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 30px;*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Protección de unidades de botón para oprimirEstaciones de palanca de tamaño reducidoTeclados de acceso y controlSalidas eléctricasInterruptores de apagado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 30px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Policarbonato superresistente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>8.3' x 4.18' x 2.99' (211mm x 106mm x 76mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>-40°C a 116°C (-40°F a 240°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Resorte de torsión de acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Certificaciones</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Underwriter Laboratories, normas internacionales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Incluye</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Accesorios de montaje y junta de sellado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protección</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Vandalismo y daños accidentales certificada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección certificada contra vandalismo y daños accidentales
Característica 2	Compatible con botones, palancas, teclados, salidas e interruptores
Característica 3	Sistema de cierre con resorte de torsión de acero inoxidable
Característica 4	Incluye accesorios de montaje y junta de sellado integrada
Característica 5	Aprobado por Underwriter Laboratories y normas internacionales
Característica 6	Material resistente a temperaturas extremas de -40°C a 116°C