



Protector de Sobretensión PoE++ / Gigabit Ethernet 1000 Mbps / 90W / SASD / RJ45 / Operación -40 a 75°C / NEMA 3R / ATEX

SKU: TALP-55-1000 Marca: TRANSTECTOR Categoría: Supresor de Picos Vca

\$8,716.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protector de sobretensión industrial para redes Gigabit Ethernet con alimentación PoE++ de hasta 90W. Diseñado para aplicaciones críticas en entornos hostiles, integra tecnología de diodo de avalancha de silicio (SASD) que absorbe transitorios de alta energía causados por descargas atmosféricas y eventos eléctricos severos. La arquitectura de protección modo L-G garantiza la integridad de equipos sensibles mientras mantiene la continuidad operativa del enlace de datos. Su construcción metálica con certificación NEMA 3R y ATEX permite despliegue en exteriores y zonas con presencia de atmósferas explosivas, operando de manera confiable en rangos térmicos extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección PoE++ (90W) para equipos de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología SASD (diodo de avalancha de silicio) de alta seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo de respuesta de supresión ultrarrápido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación confiable de -40 a 75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia de línea 100 ohmios estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de protección L-G para protección eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector RJ45 para integración directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa metálica NEMA 3R para exterior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación ATEX para áreas peligrosas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: Gigabit Ethernet 1000 Mbps<li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia PoE: PoE++ hasta 90W<li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: SASD (diodo de avalancha de silicio)<li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo protección: L-G<li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 100 ohmios<li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo respuesta: Supresión ultrarrápida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: RJ45<li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: Metálica NEMA 3R<li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -40 a 75°C<li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: ATEX</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección PoE++ 90W para equipos de alta potencia
Característica 2	Tecnología SASD de respuesta ultrarrápida a transitorios
Característica 3	Rango operativo extendido -40 a 75°C para entornos extremos
Característica 4	Certificación ATEX para áreas con riesgo de explosión
Característica 5	Protección modo L-G con impedancia 100 ohmios estándar
Característica 6	Carcasa metálica NEMA 3R para uso exterior industrial