



Protector de Sobretensión PoE Gigabit Ethernet / 1000 Mbps / Tecnología GDT / Protección L-G / PoE+ 30W / -40°C a 75°C

SKU: T-DPR-GE-POE Marca: TRANSECTOR Categoría: Protección de Líneas (Red / Coaxial)

\$1,325.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protector de sobretensión industrial para redes Gigabit Ethernet con alimentación PoE+. Diseñado para aplicaciones de línea de datos críticas, este dispositivo emplea tecnología de tubo de gas (GDT) para absorber elevadas cantidades de energía transitoria generada por descargas atmosféricas y eventos eléctricos severos. Ofrece protección modo L-G en los cuatro pares trenzados (1-2, 3-6, 4-5, 7-8), asegurando la integridad del equipo terminal y la continuidad del servicio de red. Soporta velocidades de hasta 1000 Mbps y potencia PoE+ de 30W, operando en un rango de temperatura de -40°C a 75°C para despliegues en entornos adversos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gigabit Ethernet con velocidad hasta 1000 MbpsTecnología GDT con tubo de gas para absorción rápidaModo de protección L-G en pares 1-2, 3-6, 4-5, 7-8</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Velocidad: hasta 1000 MbpsTecnología: Tubo de gas (GDT)Modo de protección: L-GPares protegidos: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8Soporte PoE+: 30W</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Rango de temperatura: -40°C a 75°CUbicación: InteriorConector: RJ45Montaje: Rack 19/23 pulgadas, pared o riel DIN</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Protector de sobretensión TDPERGEPOEAccesorios de montaje según configuración seleccionada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección L-G en los 4 pares de datos para cobertura completa
Característica 2	Tubo de gas GDT para absorción rápida de energía transitoria
Característica 3	Operación en ambientes extremos de -40°C a 75°C
Característica 4	Instalación versátil en rack 19/23 pulgadas, pared o riel DIN
Característica 5	Prevención de daños por rayos y picos de sobretensión eléctrica
Característica 6	Soporte PoE+ hasta 30W sin degradación del enlace Gigabit