



Protector Exterior IP68 / Conector Plug 12 Vcc / Cámaras Turbo HD / Polvo y Agua / Negro

SKU: D5PLUGEXT Marca: HIKVISION Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$15.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este protector exterior IP68 está diseñado para salvaguardar el conector de alimentación tipo plug de 12 Vcc en instalaciones de videovigilancia. Ofrece una barrera efectiva contra la infiltración de polvo y agua, asegurando la continuidad operativa de las cámaras en entornos hostiles. Su construcción robusta lo hace ideal para despliegues en exteriores expuestos a lluvia, humedad y condiciones climáticas adversas. La instalación es directa y no requiere procedimientos complejos, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. Compatible con la línea de cámaras Turbo HD de Epcom y Hikvision, garantiza la protección del punto de conexión más vulnerable del sistema.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 16px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Protección certificada IP68: inmune al polvo total y sumergible en agua<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Compatibilidad universal con cámaras Turbo HD Epcom y Hikvision<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Optimizado para ambientes exteriores con condiciones climáticas severas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Instalación ágil sin complicaciones ni herramientas especializadas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Conector plug 12 Vcc con sellado hermético integrado<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Material duradero para resistencia en condiciones extremas prolongadas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Contra polvo y agua (inmersión prolongada)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Plug 12 Vcc</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Alimentación DC con sellado hermético</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Epcom / Hikvision</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Línea de cámaras Turbo HD</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Exterior Adverso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Condiciones climáticas extremas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Negro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Acabado estándar para integración discreta</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Rápida y Sencilla</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Sin procedimientos complejos ni herramientas especiales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 contra polvo e inmersión prolongada
Característica 2	Compatible con cámaras Turbo HD Epcom y Hikvision
Característica 3	Diseñado para ambientes adversos y exteriores extremos
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Conector plug 12 Vcc con sellado hermético
Característica 6	Material robusto para condiciones climáticas severas