



Guarda Antimanipulación para Termostato / Policarbonato Transparente / Montaje Vertical u Horizontal / Cerradura con Llave / Tamaño Grande

SKU: TG512A1009/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,304.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La guarda antimanipulación para termostato de pared está diseñada para proteger la configuración de equipos de climatización en entornos comerciales e institucionales. Fabricada en policarbonato transparente de doble pared, permite la supervisión visual completa del termostato sin comprometer su seguridad física. Su diseño incluye rejillas de ventilación en la base que garantizan el flujo de aire adecuado para el desempeño del equipo. El sistema de cierre con llave, que solo puede extraerse en posición de bloqueo, asegura que solo personal autorizado pueda acceder al interior. Ofrece flexibilidad de instalación mediante montaje vertical u horizontal directamente sobre la pared o en caja de conexiones expuesta. Este modelo corresponde al tamaño grande de la familia, proporcionando mayor capacidad interna para termostatos de mayores dimensiones.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cubierta de policarbonato transparente de doble pared, resistente a manipulaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cerradura con llave; la llave solo se retira en posición de bloqueo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje vertical u horizontal en pared o en caja de conexiones expuesta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones exteriores de 248 mm de ancho x 184 mm de alto x 86 mm de profundidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Incluye base, cerradura, dos llaves e inserto de logo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tamaño grande, el mayor de la familia VersaGuard (mini, chico, mediano y grande)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia: Antimanipulación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Visibilidad: Cubierta transparente para monitoreo constante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventilación: Rejillas en base sin afectación térmica<li style='padding: 6px 0;*>Sistema de cierre: Cerradura con llave extraíble en bloqueo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 248 mm (ancho) x 184 mm (alto) x 86 mm (profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Orientación: Montaje vertical u horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Superficie de instalación: Pared o caja de conexiones expuesta<li style='padding: 6px 0;*>Tamaño: Grande (familia VersaGuard)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Base de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cerradura con mecanismo de llave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dos llaves<li style='padding: 6px 0;*>Inserto de logo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta de policarbonato transparente de doble pared, resistente a manipulaciones
Característica 2	Cerradura con llave; la llave solo se retira en posición de bloqueo
Característica 3	Montaje vertical u horizontal en pared o en caja de conexiones expuesta
Característica 4	Rejillas de ventilación en la base que no afectan el desempeño del termostato
Característica 5	Dimensiones exteriores de 248 mm de ancho x 184 mm de alto x 86 mm de profundidad
Característica 6	Incluye base, cerradura, dos llaves e inserto de logo Honeywell
Característica 7	Tamaño grande, el mayor de la familia Versaguard (mini, chico, mediano y grande)