



SKU: TSJ-6A Marca: TRANSECTOR Categoría: Protección Contra Sobretensiones

\$2,186.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

bottom: 1px solid rgba(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; >Descripción General</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;>El supresor de picos TSJ6A es un dispositivo de alta corriente de estado sólido diseñado para proteger equipos de sobretensiones transitorios sobre líneas telefónicas con conectores RJ-11 utilizando los pines 3 y 4. Proporciona protección continua bipolar y bidireccional sin interrupción del servicio. El dispositivo se instala en serie con la carga a proteger e incluye un cable de 12 pies (3.66 m) para conectar a tierra el sistema, requerido para una supresión adecuada. Utiliza diodos supresores de avalancha de silicio como su única tecnología de supresión y se reinicia automáticamente después de cada evento sin degradación de sus capacidades.</p><h2 style="color: inherit; font-size: 1.4em; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Características Principales</h2><ul style="color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;>Protección contra sobretensiones transitorios en líneas RJ-11Tecnología SASD con diodos de avalancha de silicioVoltaje máximo de operación continua: 160VTiempo de respuesta ultra rápido: menor a 5 nsNivel de protección: 264V @ 45A (10/1000 µs)Diseño compacto: 5.6 x 5.6 x 2.26 cm (2.2 x 2.2 x 0.89 in)Protección bipolar y bidireccional continuaReinicio automático post-evento sin degradaciónInstalación en serie con la cargaCable de tierra de 12 pies (3.66 m) incluido<h2 style="color: inherit; font-size: 1.4em; margin-bottom: 60px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.3); padding-bottom: 8px;>Especificaciones Técnicas</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;>Tecnología de Supresión</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;>SASD (Silicon Avalanche Suppression Diodes)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;>Voltaje Máximo Operación Continua</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;>160V</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;>Tiempo de Respuesta</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;>5 ns</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;>Nivel de Protección</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;>264V @ 45A (10/1000 µs)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;>Conector</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;>RJ-11 (pines 3 y 4)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;>Configuración</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;>Bidireccional / Bipolar</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;>Dimensiones</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;>5.6 x 5.6 x 2.26 cm (2.2 x 2.2 x 0.89 in)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;>Cable de Tierra</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;>12 pies (3.66 m)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;>Modo de Instalación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;>En serie con la carga</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;>Comportamiento Post-Evento</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;>Reinicio automático, sin degradación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección bipolar sin interrupción de servicio
Característica 2	Reinicio automático post-evento sin degradación
Característica 3	Cable de tierra de 12 pies incluido
Característica 4	Supresión exclusiva con diodos de avalancha de silicio
Característica 5	Instalación en serie con carga protegida
Característica 6	Protección pines 3 y 4 conector RJ-11