



Protector Modular / 2 Pares / 12 V / Hot-Swap / SAD / 20 kA / 2 Mbps / Voz Datos Señalización

SKU: DTK-2MHLP12BWB Marca: DITEK Categoría: Supresor de Picos Vca

\$2,260.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este protector modular ofrece protección para 2 pares de datos con tecnología SAD de diseño híbrido que proporciona la mejor protección posible en aplicaciones de voz, datos y señalización. La unidad es campo-reemplazable con capacidad hot-swap, permitiendo el mantenimiento sin interrumpir el servicio. Su diseño compacto en ABS permite el montaje en base y puede acoplarse con módulos adicionales para escalar la protección. Soporta velocidades de datos de 200 kbps a 2 Mbps con siete niveles de voltaje disponibles.

Características principales

- Protección modular para 2 pares de datos
- Tecnología SAD con diseño híbrido multi-etapa
- Unidad campo-reemplazable con hot-swap
- Sobretensión máxima de 20 kA
- Velocidad de datos hasta 2 Mbps
- Diseño compacto ABS para montaje en base
- Siete niveles de voltaje para proteger todos los tipos de aplicaciones de voz y datos
- Acoplamiento modular escalable hasta 10 pares con base DTK-MB
- Especificaciones técnicas

Eléctricas

Voltaje: 12 V

Corriente continua máx: 5 A

Sobretensión máx: 20 kA

Modos de protección: Línea-tierra (todos)

Datos

Pares protegidos: 2 por módulo

Velocidad de datos: 200 kbps (5 V) a 2 Mbps (130 V)

Niveles de voltaje: 7 disponibles

Mecánicas y ambientales

Método de conexión: Tarjeta de borde DTK-MB con base de montaje

Terminal de tornillos base: 10 AWG máx

Material: ABS compacto

Temp. de operación: -40 °F a 176 °F (-40 °C a 80 °C)

Montaje: Base de montaje para alambre

Escalabilidad: Hasta 10 pares con módulos acoplados

Tierra: Tornillo en común de tierra

Mantenimiento: Hot-swap campo-reemplazable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección multi-etapa con tecnología SAD híbrida
Característica 2	Reemplazo en campo sin interrumpir servicio
Característica 3	Siete niveles de voltaje para diversas aplicaciones
Característica 4	Diseño compacto ABS para montaje en base
Característica 5	Protección escalable hasta 10 pares acoplados
Característica 6	Velocidad de datos configurable 200 kbps a 2 Mbps