



Protector Modular / 24 V / 2 Pares / Base Desmontable / Snap-Track / -40°C a 70°C / 3.3 x 1.5 x 2.6 pulgadas

SKU: DTK-2MHL24BW8 Marca: DITEK

\$2,332.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El protector modular de sobretensiones para bajo voltaje ofrece protección confiable para dos pares de circuitos en aplicaciones de paneles de incendio y alarmas. Su diseño modular permite el reemplazo en campo sin interrumpir toda la instalación, reduciendo el tiempo de mantenimiento. La conexión a tierra de un solo punto simplifica la instalación y mejora la efectividad de la protección. La carcasa de ABS resiste condiciones extremas de temperatura, asegurando operación continua en entornos exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Protección para 2 pares de circuitos de bajo voltaje por móduloDiseño modular reemplazable en campoConexión a tierra de un solo punto para instalación rápidaCompatible con circuitos de CA y CCCortocircuito a tierra cuando el dispositivo está comprometidoBase desmontable con montaje en riel Snap-Track<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje Máximo</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>24 V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente Continua Máxima</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>5 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de Operación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>-40°C a 70°C</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;*>(-40°F a 158°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de Carcasa</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>83 x 38 x 66 mm</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;*>(3.3 x 1.5 x 2.6 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>79 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>2 pares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>Snap-Track</div></div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>Base desmontable</div></div></div><p style='margin-top: 16px; font-size: 14px; opacity: 0.9;*>Aplicaciones recomendadas: paneles de incendio, sistemas de alarma, circuitos de bajo voltaje en entornos comerciales e industriales.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de 2 pares de circuitos de bajo voltaje
Característica 2	Diseño modular reemplazable en campo
Característica 3	Conexión a tierra de un solo punto
Característica 4	Compatible con circuitos de CA y CC
Característica 5	Carcasa ABS para condiciones extremas
Característica 6	Instalación rápida en rieles Snap-Track