



Protector Modular / 75 V / 2 Pares / Base Desmontable / Snap-Track / 83 x 38 x 66 mm / -40°C a 70°C

SKU: DTK-2MHL75BW8 Marca: DITEK

\$2,465.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este protector modular ofrece protección para dos pares de circuitos de bajo voltaje en aplicaciones críticas de voz, datos y señalización. Su diseño con base desmontable y montaje Snap-Track permite el reemplazo en campo sin interrumpir la operación del sistema. La conexión a tierra centralizada agiliza la instalación, mientras que el rango térmico extendido garantiza funcionamiento confiable en entornos exigentes. Al detectar una condición de compromiso, el módulo cortocircuita automáticamente a tierra para proteger el equipo conectado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Protección de 2 pares por módulo para circuitos de bajo voltajeDiseño modular reemplazable en campo con base desmontableConexión a tierra de un solo punto para instalación rápidaOperación con circuitos de CA y CC de bajo voltajeCortocircuito a tierra automático cuando el dispositivo está comprometidoMontaje Snap-Track para integración flexible en gabinetes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Aplicaciones Típicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Paneles de alarma contra incendiosCircuitos NAC, SLC, PIV e IDCAltavoces y equipos de audio de 70 VCircuitos de control de iluminación y alumbrado de paisajismo de bajo voltajeBucles de corriente de 4-20 mA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje Máximo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>75 V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente Continua Máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>5 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de Carcasa</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>-40°C a 70°C
(-40°F a 158°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>83 x 38 x 66 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>7 oz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Snap-Track / Base desmontable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección para circuitos de voz, datos y señalización
Característica 2	Diseño modular reemplazable en campo sin herramientas
Característica 3	Conexión a tierra central para instalación rápida
Característica 4	Compatible con CA y CC de bajo voltaje
Característica 5	Cortocircuito a tierra automático ante compromiso
Característica 6	Aplicaciones en alarmas contra incendios, audio 70V y control