



Protector Plug 120 V / 15 A / 40,000 A / Telco RJ11 / LED Diagnóstico y Tornillo Fijación

SKU: DTK1FF Marca: DITEK Categoría: Todos

\$433.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales Un solo tomacorriente de CA protege el equipo crítico El tornillo central se asegura al tomacorriente y también puede asegurar un transformador conectado El LED de diagnóstico indica alimentación de CA, presencia de tierra y función supresora **Aplicaciones:** Transformadores de Paneles de Alarma, Electrodomésticos, Máquinas Contestadoras, Fax, Impresoras **Características eléctricas y físicas** Configuración de voltaje: 120 Vca Clasificación de protección de voltaje: 500 V Máxima corriente continua: 15 A Máxima corriente continua Telco: 125 mA Clasificación de corriente de sobretensión: 40,000 A Carcasa: ABS Temperatura de operación: 0°C a 40 °C (32°F a 104°F) Dimensiones: 69 x 32 x 47 mm Peso: 113 g **Revise la ficha completa** **Características Destacadas** Este dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) es un dispositivo de alto rendimiento, diseñado para brindar protección a cargas electrónicas sensibles conectadas a paneles de servicio, paneles de incendios o donde el SPD está conectado directamente al dispositivo. La máxima protección solo se logrará si el SPD está correctamente instalado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral para equipos críticos de red
Característica 2	LED trifunción: alimentación, tierra y supresión
Característica 3	Tornillo de fijación dual para tomacorriente y transformador
Característica 4	Conector RJ11 integrado para línea telefónica
Característica 5	Carcasa ABS con resistencia térmica elevada
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos