



Protector PoE Exterior Gigabit / Tecnología Híbrida SASD+GDT / 100W PoE++ / RJ45 Blindado / IP65 / Enlaces Inalámbricos

SKU: ALPU-F140 Marca: TRANSECTOR Categoría: Protección Contra Sobretensiones

\$3,164.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este protector de sobretensión industrial para Gigabit Ethernet/PoE++ está diseñado para aplicaciones de línea de datos en entornos exteriores exigentes. Absorbe grandes cantidades de energía transitoria causada por rayos y otras fuentes eléctricas intensas, protegiendo equipos electrónicos sensibles y respaldando la confiabilidad del sistema a largo plazo. Su arquitectura híbrida combina tecnología SASD y GDT para ofrecer una respuesta de supresión ultrarrápida, actuando simultáneamente como pararrayos y unidad de protección contra picos de sobretensión eléctrica. El diseño robusto con clasificación IP65 permite su despliegue en condiciones climáticas adversas sin comprometer el rendimiento de la red.

Características Principales

- Protección PoE++ hasta 100W para máxima compatibilidad de potencia
- Sistema híbrido SASD+GDT para protección avanzada contra transitorios
- Tiempo de respuesta de supresión de 5 nanosegundos
- Impedancia de 100 ohmios para estabilidad de señal garantizada
- Clasificación IP65 resistente a condiciones ambientales extremas
- Montaje versátil en poste o pared para adaptación a infraestructura existente

Especificaciones Técnicas

Conectividad	RJ45 blindado	Gigabit Ethernet
Potencia PoE	PoE++ (802.3bt)	Hasta 100W
Tecnología de Protección	Tecnología Híbrida SASD + GDT (Diodo de Avalancha Silicio + Tubo de Descarga de Gas)	
Rendimiento Eléctrico	Resistente a polvo y chorros de agua	
Tiempo de respuesta	5 ns	
Impedancia	100 Ω	
Protección Ambiental	Clasificación IP65	
Instalación	Montaje en poste o pared	
Aplicaciones	Enlaces inalámbricos, Infraestructura exterior PoE	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección PoE++ hasta 100W de potencia
Característica 2	Tiempo de respuesta ultrarrápido de 5 ns
Característica 3	Carcasa IP65 para condiciones extremas
Característica 4	Montaje flexible en poste o pared
Característica 5	Impedancia controlada de 100 ohmios
Característica 6	Diseño industrial para enlaces inalámbricos