



Protector PoE Exterior Gigabit / Tubo de Descarga de Gas GDT / 51W PoE+ / RJ45 Blindado / IP23 / 0.75m Cable

SKU: ALPU-L130 Marca: TRANSECTOR Categoría: Protección de Líneas (Red / Coaxial)

\$2,015.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este protector de sobretensiones para redes Gigabit Ethernet y PoE+ está diseñado para instalaciones exteriores que requieren máxima fiabilidad en entornos desafiantes. Utiliza tecnología de tubo de descarga de gas (GDT) que ofrece respuesta en nanosegundos para la supresión efectiva de picos causados por rayos y sobretensiones transitorias. La serie ALPU de Transector proporciona protección industrial robusta para dispositivos electrónicos sensibles como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros equipos de red PoE+. El conector RJ45 blindado garantiza conexiones seguras con protección contra interferencias electromagnéticas, mientras que el diseño con clasificación IP23 permite su instalación en exteriores con resistencia a la entrada de objetos sólidos y agua en forma de rocío.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Tecnología de tubo de descarga de gas (GDT) con respuesta ultrarrápida en nanosegundos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con cables y redes Cat5, Cat5e y Cat6<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Velocidad Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps sin degradación de señal<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Soporte PoE+ de hasta 51W para alimentación de cámaras IP y dispositivos de red<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Montaje versátil en poste o pared para flexibilidad de instalación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Clasificación IP23 para uso en exteriores protegidos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cable de conexión de 0.75m (2.46 pies) incluido<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Protección Eléctrica</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tecnología: Tubo de Descarga de Gas (GDT)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de protección: Supresión de picos por rayos y sobretensiones transitorias</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>PoE+ máximo: 51W</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Protección Mecánica e Instalación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Compatibilidad: Cat5, Cat5e, Cat6</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Conector: RJ45 blindado</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Información del Producto</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Serie: ALPU</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Aplicación: Enlaces inalámbricos, cámaras IP, dispositivos PoE+ en exteriores</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de dispositivo: SPD (Surge Protective Device) / TVSS</p></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px; margin-top: 16px;*>Ideal para proteger infraestructura de redes en aplicaciones de enlaces inalámbricos, videovigilancia IP y sistemas de comunicación exterior donde la continuidad operativa es crítica ante eventos atmosféricos adversos.</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta en nanosegundos con tecnología GDT
Característica 2	Compatible con redes Cat5, Cat5e y Cat6
Característica 3	Velocidad Gigabit Ethernet hasta 1000 Mbps
Característica 4	Montaje versátil en poste o pared
Característica 5	Protección PoE+ de 51W para cámaras IP
Característica 6	Blindaje RJ45 para conexiones seguras