



Protector PoE Metálico / SASD / 100 Mbps 60V / RJ45 / NEMA 3R / Bidireccional / 196.85 ft

SKU: ALPU-POE-60-M Marca: TRANSECTOR Categoría: Redes

\$3,995.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Protector contra sobretensiones PoE metálico con tecnología de diodos de avalancha de silicio (SASD), diseñado para proteger redes IP en entornos exteriores. A diferencia de los protectores basados en varistores de óxido de metal (MOV) que se degradan con el tiempo, los diodos SASD ofrecen respuesta más rápida y rendimiento superior sin deterioro ante sobretensiones transitorias. Minimiza costos de reparación y reemplazo de equipos electrónicos manteniendo protección continua. Compatible con Ethernet y Power over Ethernet con velocidades de datos hasta 100 Mbps.

Características principales

- Tecnología SASD sin degradación por sobretensiones
- Protección bidireccional en carga y línea
- Compatibilidad Ethernet y Power over Ethernet
- Velocidad de datos hasta 100 Mbps
- Diseño NEMA 3R para montaje en exterior
- Rango de temperatura ampliado -40°C a 75°C

Especificaciones técnicas

Diodos de avalancha de silicio (SASD)

Dirección de protección

Bidireccional (carga y línea)

Voltaje de operación PoE

60V

Velocidad de datos

Hasta 100 Mbps

Conector

RJ45

Clasificación NEMA

NEMA 3R

Rango de temperatura

-40°C a 75°C

Material de gabinete

Metálico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SASD sin degradación por sobretensiones
Característica 2	Protección bidireccional en carga y línea
Característica 3	Compatibilidad Ethernet y Power over Ethernet
Característica 4	Velocidad de datos hasta 100 Mbps
Característica 5	Diseño NEMA 3R para montaje en exterior
Característica 6	Rango de temperatura ampliado -40 a 75°C