



Protector Rack 12 Puertos / RJ45 / 10 GbE / PoE y PoE+ / CAT5e CAT6 CAT6A

SKU: DTK-RM12NETS Marca: DITEK Categoría: Supresor de Picos Vca

\$15,903.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales: - El **DTK-RM12NETS** de DITEK es un protector contra sobretensiones de 12 canales para montaje en rack 1U que utiliza circuitos de última generación para proporcionar la mejor protección contra sobretensiones para Ethernet, PoE y circuitos PoE Extender opcionales. Admite velocidades de datos de hasta 10 GbE y proporciona conexión a tierra de protección contra sobretensiones a dispositivos remotos cuando se utiliza con cableado STP. - El DTK-RM12NETS es ideal para instalaciones en las que es necesario proteger varias alimentaciones de cableado Ethernet antes de que entren en los conmutadores de red. - Admite velocidades de datos de hasta 10 GbE. - Diseño híbrido que utiliza las tecnologías SAD y GDT para una protección óptima. - Sólida capacidad de corriente de sobretensión de 20 kA por par. - Listado UL497B. - Cumple todas las normas IEEE de alimentación a través de Ethernet IEEE. - Aplicaciones: Cámaras IP PoE, NVR's, Puntos de Acceso inalámbricos, Control de Acceso e Iluminación PoE. - Características eléctricas y físicas: - Tensión de servicio: 60V. - Tensión de bloqueo: 75V. - Velocidad de datos: Hasta 10GbE. - Peso: 1.7Kg.

Características eléctricas y físicas:

- Tensión de servicio: 60V.
- Tensión de bloqueo: 75V.
- Potencia: Hasta 144 Watts.
- Dimensiones: 48.3 x 70 x 45 mm.
- Velocidad de datos: Hasta 10GbE.
- Peso: 1.7Kg.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección híbrida SAD y GDT de última generación
Característica 2	Conexión a tierra para dispositivos remotos con cableado STP
Característica 3	12 canales independientes en formato rack 1U
Característica 4	Compatible con PoE, PoE+ y PoE Extender
Característica 5	Tensión de bloqueo de 75V para máxima seguridad
Característica 6	Capacidad de corriente de sobretensión de 20 kA