



SKU: DTK-RM12NETS Marca: DITEK Categoría: Supresor de Picos Vca

\$15,815.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid current-color; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> El DTK-RM12NETS es un protector contra sobretensiones de 12 canales para montaje en rack U que utiliza circuitos de última generación para proporcionar la mejor protección contra sobretensiones para Ethernet, PoE y circuitos PoE Extender opcionales. Admite velocidades de datos de hasta 10 GbE y proporciona conexión a tierra de protección contra sobretensiones en dispositivos remotos cuando se utiliza con cableado STP. <li style='margin-bottom: 5px;'/> El DTK-RM12NETS es ideal para instalaciones en las que es necesario proteger varias alimentaciones de cableado Ethernet antes de que entren en los conmutadores de red. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'/> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Admite velocidades de datos de hasta 10 GbE. <li style='margin-bottom: 5px;'/> Diseño híbrido que utiliza las tecnologías SAD y GDT para una protección óptima. <li style='margin-bottom: 5px;'/> Sólida capacidad de corriente de sobretensión de 20 kA por par. <li style='margin-bottom: 5px;'/> Listado UL497B <li style='margin-bottom: 5px;'/> Cumple todas las normas IEEE de alimentación a través de Ethernet IEEE. <li style='margin-bottom: 5px;'/> Aplicaciones: Cámaras IP PoE, NVR's, Puntos de Acceso inalámbricos, Control de Acceso e Iluminación PoE. </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Características eléctricas y físicas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Tensión de servicio: <60V. <li style='margin-bottom: 5px;'/> Tensión de bloqueo: 75V. <li style='margin-bottom: 5px;'/> Potencia: Hasta 144 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;'/> Velocidad de datos: Hasta 10GbE. <li style='margin-bottom: 5px;'/> Dimensiones: 48.3 x 70 x 45 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'/> Peso: 1.7Kg. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'/> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección híbrida SAD y GDT de última generación
Característica 2	Conexión a tierra para dispositivos remotos con cableado STP
Característica 3	12 canales independientes en formato rack 1U
Característica 4	Compatible con PoE, PoE+ y PoE Extender
Característica 5	Tensión de bloqueo de 75V para máxima seguridad
Característica 6	Capacidad de corriente de sobretensión de 20 kA