



SKU: SLN-120 Marca: TRANSECTOR Categoría: Supresor de Picos Vca

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

protección confiable de equipos electrónicos sensibles. Su arquitectura SASD (Silicon Avalanche Suppression Diode) ofrece respuesta ultrarrápida ante transitorios de voltaje. El formato plug-in permite la instalación inmediata en cualquier receptáculo estándar sin intervención de personal especializado. El sistema de indicación LED bicolor facilita la verificación del estado operando a simple vista. La salida protegida con fusible añade una capa adicional de seguridad contra condiciones de falla prolongada.

Características principales

- Protección bipolar y bidireccional para mayor seguridad
- Indicador de estado LED bicolor para fácil monitoreo visual
- Corriente máxima de descarga de 5 kA (L-N)
- Montaje tipo plug-in para instalación rápida sin herramientas
- Certificación UL 1449 3rd Edition
- Receptáculo NEMA 5-15R para compatibilidad universal
- Salida con fusible para protección adicional

Voltaje nominal: 120 VAC

120 VAC

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Frecuencia: 50/60 Hz

50/60 Hz

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Corriente máx. descarga:

Corriente máx. descarga

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Receptáculo

Receptáculo

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Estándares

Estándares

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Dimensiones

Dimensiones

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Peso

Peso

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección bipolar y bidireccional integrada
Característica 2	Indicador LED bicolor para monitoreo visual
Característica 3	Salida con fusible para protección adicional
Característica 4	Carcasa PA66 con clasificación UL94 V-0
Característica 5	Frecuencia dual 50/60 Hz compatible
Característica 6	MCOV de 150 VAC para margen de seguridad