



Protector para Termostatos / Policarbonato Transparente / Montaje Empotrado o Superficie / -40°C a 121°C / Resistente a UV

SKU: STI-9105 Marca: STI Categoría: Carcasas

\$551.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta cubierta protectora transparente está diseñada para salvaguardar pequeños termostatos y sensores de energía contra vandalismo, daños accidentales y manipulación no autorizada. Fabricada en policarbonato de alta resistencia con espesor robusto, resulta especialmente útil en zonas comunes donde el abuso es recurrente, como áreas compartidas por empleados o espacios de alto tránsito. Su diseño moldeado permite una instalación versátil tanto en montaje empotrado como en superficie mediante espaciadores, adaptándose a diversas condiciones de instalación sin comprometer la funcionalidad del dispositivo protegido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cubierta de policarbonato transparente de alta resistencia al impacto<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección integral contra vandalismo, daños y manipulación no autorizada<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño con ventilación para flujo de aire libre y lectura precisa<li style='margin-bottom: 8px;*>Pared interna que bloquea el uso de herramientas de manipulación<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación flexible: empotrada o en superficie con espaciadores<li style='margin-bottom: 8px;*>Resistencia a UV y temperaturas extremas de -40°C a 121°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Material</div><div style='color: inherit;*>Policarbonato transparente de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Protección</div><div style='color: inherit;*>Anti-vandalismo, anti-manipulación, anti-daños accidentales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de montaje</div><div style='color: inherit;*>Empotrado (STI-9105) o superficie con espaciadores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Ventilación</div><div style='color: inherit;*>Diseño con flujo de aire libre integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Seguridad interna</div><div style='color: inherit;*>Pared interna que bloquea herramientas de intrusión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Resistencia UV</div><div style='color: inherit;*>Protección contra degradación por radiación ultravioleta</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rango térmico</div><div style='color: inherit;*>-40°C a 121°C (-40°F a 249.8°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicaciones recomendadas</div><div style='color: inherit;*>Termostatos pequeños, sensores de energía, zonas comunes de alto tránsito</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anti-vandalismo y manipulación no autorizada
Característica 2	Ventilación integrada para flujo de aire libre
Característica 3	Pared interna bloquea herramientas de intrusión
Característica 4	Instalación flexible empotrada o en superficie
Característica 5	Material de policarbonato de alta resistencia
Característica 6	Rango térmico extremo -40°C a 121°C