



Protector Universal para Estación Manual / Policarbonato UV / Empotrado 4 pulgadas / NEMA 3R / -40°F a 250°F / UL/cUL/ADA

SKU: STI-1200A-ES Marca: STI Categoría: Estaciones de Jalón

\$3,422.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El protector universal para estación manual está fabricado en policarbonato súper resistente con protección UV, diseñado para salvaguardar dispositivos de activación manual en aplicaciones de interiores y exteriores. Su construcción empotrada con profundidad de 4 pulgadas permite alojar equipos de mayor protuberancia sin comprometer la protección. El dispositivo previene daños físicos accidentales e intencionales, acumulación de polvo y suciedad, y exposición a condiciones ambientales severas, manteniendo la operatividad del equipo protegido sin interferir en su funcionamiento legítimo. La clasificación NEMA 3R lo habilita para instalación en áreas de lavado y entornos exteriores expuestos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cubierta universal de policarbonato resistente UV<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra daños físicos y condiciones extremas<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño empotrado con profundidad de 4 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones UL, cUL y ADA<li style='margin-bottom: 8px;'>Funcionamiento en temperaturas de -40°F a 250°F<li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación NEMA 3R para áreas de lavado<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección de dispositivos sin restringir funcionamiento legítimo<li style='margin-bottom: 8px;'>Prevención de daños accidentales e intencionales, polvo y suciedad<li style='margin-bottom: 8px;'>Apto para entornos severos interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 8px;'>Protuberancia máxima de 4 pulgadas de profundidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Policarbonato súper resistente con protección UV<li style='margin-bottom: 6px;'>Clasificación NEMA 3R<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango térmico: -40°F a 250°F<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a daños físicos accidentales e intencionales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de montaje: Empotrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad de diseño empotrado: 4 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Protuberancia máxima: 4 pulgadas de profundidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación UL<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación cUL<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento ADA</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Opciones de la Serie</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cubierta con o sin bocina<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje empotrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje en superficie<li style='margin-bottom: 6px;'>Modelos de caja posterior impermeable<li style='margin-bottom: 6px;'>Serie STI-14000: perfil bajo con bocina, parpadeo y sonido al levantar cubierta</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra daños físicos accidentales e intencionales
Característica 2	Resistencia a polvo, suciedad y entornos severos
Característica 3	Operación sin restricción del funcionamiento legítimo del dispositivo
Característica 4	Construcción empotrada con profundidad de 4 pulgadas
Característica 5	Resistencia UV para uso prolongado en exteriores
Característica 6	Rango térmico extremo de -40°F a 250°F