



Radio Backhaul Conectorizado / 4.9-5.9 GHz / 300 Mbps / IP67 / GPS / Gestión en Nube

SKU: PTP-450IC    Marca: CAMBIUM NETWORKS    Categoría: 5 y 6 GHz

\$25,572.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio backhaul conectorizado diseñado para enlaces punto a punto en bandas licenciadas y no licenciadas de 4.9 a 5.9 GHz. Ofrece throughput de hasta 300 Mbps con protección IP67 mediante chasis metálico resistente, permitiendo despliegues en condiciones climáticas extremas. Incorpora filtrado dinámico de interferencias para aislamiento de ruido superior, sincronización GPS para mitigación de auto-interferencia en torres compartidas mediante CMM5, y capacidad de supervivencia de sitio que mantiene operación ininterrumpida ante pérdida de conectividad con la nube. El puerto auxiliar multifunción habilita la integración directa de cámaras o dispositivos PoE adicionales, reduciendo complejidad de cableado en instalaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Cobertura de frecuencia: 4.9 - 5.9 GHz</li><li>Velocidad máxima de transferencia: hasta 300 Mbps</li><li>Protección ambiental: IP67 (chasis metálico resistente, compatible con IP66)</li><li>Puerto auxiliar multifunción para alimentación PoE y conexión de cámaras u otros dispositivos</li><li>Filtrado dinámico de interferencias con aislamiento de ruido líder en la industria</li><li>Sincronización GPS para mitigación de auto-interferencia en despliegues de torre compartida</li><li>Supervivencia de sitio: operación continua sin dependencia de conectividad a la nube</li><li>Gestión centralizada mediante plataforma en nube propietaria</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Rango de frecuencia: 4.9 - 5.9 GHz</li><li>Throughput máximo: 300 Mbps</li><li>Filtrado dinámico de interferencias</li><li>Sincronización GPS con mitigación de auto-interferencia</li><li>Compatibilidad con CMM5 para sincronización</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Certificación IP67 para intemperie</li><li>Chasis de metal resistente</li><li>Compatible con estándar IP66</li><li>Puerto auxiliar multifunción (PoE + datos)</li><li>Diseñado para entornos hostiles extremos</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Gestión centralizada vía plataforma en nube</li><li>Supervivencia de sitio: operación autónoma sin nube</li><li>Integración de cámara o dispositivo PoE por puerto auxiliar</li><li>Optimizado para despliegues en torres compartidas</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Filtrado dinámico de interferencias para máximo aislamiento de ruido      |
| Característica 2 | Sincronización GPS que mitiga auto-interferencia en torres compartidas    |
| Característica 3 | Puerto auxiliar multifunción para integración de cámara o dispositivo PoE |
| Característica 4 | Supervivencia de sitio con operación continua sin conectividad a nube     |
| Característica 5 | Chasis metálico con certificación IP67 para entornos hostiles extremos    |
| Característica 6 | Gestión centralizada remota mediante plataforma cloud propietaria         |