



PTZ IP 4 Megapixel / 15X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / DARKFIGHTER / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / Detección Facial / WDR 120 dB / Entrada y Salida de Audio y Alarmas / HLC / EIS / PoE+ / MicroSD

SKU: DS-2DE4415IW-DE(T5) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$9,088.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Banner inicial --> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 20px 0; '> </p> <!-- Título --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0; '> <h1 style='font-size: 28px; color: #232a6f; margin: 0; padding: 0; '> Especificaciones </h1> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; '> Características Principales </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '> Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). <li style='margin-bottom: 5px; '> Sensor CMOS 1/2.8" scan progresivo (High performance). <li style='margin-bottom: 5px; '> Iluminacion mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px; '> Distancia focal: 5 a 75 mm (15X zoom óptico / 16X zoom digital). <li style='margin-bottom: 5px; '> Distancia de infrarrojo: 100 mts Smart IR. <li style='margin-bottom: 5px; '> Funciones normales: WDR 120 dB / HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS. <li style='margin-bottom: 5px; '> Funciones avanzadas: Detección de rostro / Detección de intrusión / Cruce de línea / Entrada y Salida de región / Objeto olvidado / Objeto removido. <li style='margin-bottom: 5px; '> Compatible con la plataforma de Hik-Connect (https://appstore.hikvision.com/). </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; '> Características Físicas y Eléctricas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '> Alimentación: 12 Vcc / Alimentación: #0f1115; font-size: 16px; '>802.3at (PoE+) / 18 W. <li style='margin-bottom: 5px; '> Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px; '> Uso en exterior IP66. <li style='margin-bottom: 5px; '> El PTZ incluye brazo de pared (DS-1618ZJ). <li style='margin-bottom: 5px; '> Proteccion contra sobretensiones y proteccion contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px; '> Se recomienda usar el modelo (TL-POE1605) en caso de que requieran alimentar el domo por medio de PoE. <li style='margin-bottom: 5px; '> No incluye fuente de alimentación, Se recomienda usar (P12DC3A). <li style='margin-bottom: 5px; '> Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aqui </div> </div> <!-- Sección de Interfaces y Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <!-- Interfaces Entradas y Salidas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; '> Interfaces Entradas y Salidas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '> Entradas de alarma: 1. <li style='margin-bottom: 5px; '> Salidas de alarma: 1. <li style='margin-bottom: 5px; '> Entradas de audio: 1. <li style='margin-bottom: 5px; '> Salidas de audio: 1. <li style='margin-bottom: 5px; '> Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3at). <li style='margin-bottom: 5px; '> Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery). </div> </div> <!-- Características Generales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; '> Características Generales </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '> Paneo: 360°. <li style='margin-bottom: 5px; '> Tildeo: -15° a 90° (auto flip). <li style='margin-bottom: 5px; '> Preset / Patrol / Pattern: 300 / 8 / 4. <li style='margin-bottom: 5px; '> Función de PARK ACTION (o Acción de Estacionamiento). <li style='margin-bottom: 5px; '> Soporta tareas calendarizadas. <li style='margin-bottom: 5px; '> Soporta hasta 20 usuarios simultáneos. </div> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; '> Características Destacadas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0; font-size: 14px; '> <li style='margin-bottom: 15px; '> <p style='color: inherit; font-weight: 600; font-size: 16px; margin: 0 0 5px 0; '> Tecnología DarkFighter y Bajo Rendimiento de Luz: </p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '> Sensibilidad de hasta 0.001 Lux en B/N y 0.005 Lux en color, con iluminador IR de hasta 100 metros. Ideal para vigilancia nocturna o en condiciones de poca luz. <li style='margin-bottom: 15px; '> <p style='color: inherit; font-weight: 600; font-size: 16px; margin: 0 0 5px 0; '> Acusense con Clasificación de Objetos mediante Deep Learning: </p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '> Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para clasificar personas y vehículos, reduciendo falsas alarmas y mejorando la eficacia en la detección. <li style='margin-bottom: 15px; '> <p style='color: inherit; font-weight: 600; font-size: 16px; margin: 0 0 5px 0; '> Compatibilidad con NVRs: </p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '> Se recomienda usar NVR's NXI-K, NI-K, NI-I, NI-M, NXI-I, NXI-M. </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner Solución Completa'> </div> </div>