



PTZ IP 4 Megapixel / 25X Zoom / 150 mts IR / DARKFIGHTER / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / Exterior IP66 / WDR 120 dB / PoE+ / Alarmas y Audio I/O / Micro SD / Metal / 24 VCA

SKU: DS-2DE5425IW-AE(TS) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$10,774.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Banner inicial --> <p style='text-align: center; margin: 0;*> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440) <li style='margin-bottom: 5px;*>Función Día/Noche Real <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia del IR: 150 mts con Smart IR <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima a color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia focal de 4.8 a 120 mm (25X zoom óptico / 16X digital) <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120 dB / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea / Defog / EIS <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la plataforma de Hik-Connect (<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 24 VCA (Fuente no incluida) / PoE+ <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en exterior IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>El PTZ incluye brazo de pared (<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 210 x 344.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 3.0 Kgs <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda usar el modelo (<li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye fuente de alimentación, Se recomienda usar (<li style='margin-bottom: 5px;*>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic (<li style='margin-bottom: 5px;*>Aquí </div> </div> <!-- Sección adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces Entradas y Salidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISUP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paneo: 360° <li style='margin-bottom: 5px;*>Tildeo: -15° a 90° (auto flip) <li style='margin-bottom: 5px;*>Preset / Patrol / Pattern: 300 / 8 / 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Reducción de falsas alarmas (ACUSENSE) <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de PARK ACTION (o Acción de Estacionamiento) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta tareas calendarizadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos </div> </div> <!-- Sección destacadas --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <div style='margin-top: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 10px;*>Acusense con Clasificación de Objetos mediante Deep Learning:
 <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para clasificar personas y vehículos, reduciendo falsas alarmas y mejorando la eficacia en la detección. <li style='margin-bottom: 10px;*>Captura Facial:
 <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Podemos tener reconocimiento facial (base de datos) si usamos un NVR que soporte la función de reconocimiento facial. </div> <!-- Banner final --> <div style='margin: 30px 0;*> </div> </div>