



PTZ IP / 4 Megapixel / 25X Zoom Óptico / Smart IR 150 m (492.1 ft) / IP66 / IK10 / PoE+ / AI-ISP / Audio y Alarmas I/O

SKU: DS-2DE5425WG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$10,351.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara PTZ IP de 4 megapíxeles con zoom óptico 25x (4.8-120 mm) diseñada para vigilancia perimetral y de grandes extensiones. Integra tecnología AcuSense con detección facial, AcuSeek y AcuSearch para optimización de búsqueda y reproducción en plataformas NVR compatibles. El procesamiento AI-ISP mejora la calidad de imagen en condiciones de iluminación adversas, mientras que el Smart IR proporciona cobertura nocturna hasta 150 m (492.1 ft). Cuenta con protección IP66 contra polvo y agua, resistencia al impacto IK10, y soporta alimentación PoE+ (802.3at), 36 VDC o 24 VAC. Incluye interfaces de audio y alarmas I/O para integración con sistemas de control de acceso y detección de intrusos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensor CMOS 1/2.8" progresivo de alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución máxima: 2560 × 1440 (4 MP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Zoom óptico 25x (4.8-120 mm) / Zoom digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Iluminación mínima: Color 0.005 lux @ F1.6 (AGC ON); B/N 0.001 lux @ F1.6 (AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Smart IR con alcance 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• WDR 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función día/noche con filtro IR cut<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con plataforma Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• AcuSeek y AcuSearch para eficiencia de reproducción en NVR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Detección facial con AcuSense<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• AI-ISP para procesamiento inteligente de imagen<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección TVS 6000V contra picos y descargas atmosféricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP66 e IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• No incluye fuente de alimentación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 4 MP (2560 × 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zoom óptico: 25x (4.8-120 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zoom digital: 16x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Smart IR: 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: CMOS 1/2.8" progresivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Día/noche: Filtro IR cut<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operación: -30 °C ~ 65 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 36 VDC / 24 VAC / PoE (802.3at)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección TVS 6000V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección mecánica: IP66 / IK10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: Ø220 mm × 280 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 3.0 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara PTZ IP DS-2DE5425WG1-E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuente de alimentación: No incluida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSeek y AcuSearch para búsqueda inteligente en NVR
Característica 2	Detección facial con algoritmos AcuSense integrados
Característica 3	AI-ISP para imagen optimizada en condiciones extremas de luz
Característica 4	WDR 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 5	Entradas y salidas de audio y alarmas para integración con sistemas de seguridad
Característica 6	Operación en temperaturas de -30 °C a 65 °C con protección TVS 6000V