



PTZ IP / 4 Megapixel / 42X Zoom / Dual Light 500 m IR / 100 m Luz Blanca / Polímero Anticorrosivo C5 / Auto-Seguimiento / DARKFIGHTER / EIS / IP67 NEMA 4X / 1640 ft IR / 328 ft Luz Blanca

SKU: DS-2DT8C442MXG-LWT Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$66,297.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*><Cámara PTZ IP de 4 megapíxeles con zoom óptico 42x (6-252 mm) y zoom digital 16x, diseñada para operación en entornos extremos y costeros. Equipada con tecnología DARKFIGHTER para captura de color en condiciones de iluminación mínima de 0.005 lux, y sistema Dual Light que combina iluminación infrarroja inteligente hasta 500 metros (1640 pies) con luz blanca hasta 100 metros (328 pies) para identificación positiva. La carcasa de polímero anticorrosivo con certificación C5, IP67 y NEMA 4X garantiza resistencia en zonas de alta salinidad, humedad y corrosión atmosférica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Sensor CMOS 1/1.8" escaneo progresivo de alta sensibilidadZoom óptico 42x (6-252 mm) con zoom digital 16xDual Light: IR inteligente 500 m + luz blanca 100 mWDR 120 dB, 3D-DNR, EIS, HLC, BLC, defogAuto-seguimiento inteligente integradoCarcasa anticorrosiva C5, IP67, NEMA 4XTemperatura operación -40°C a 70°C7 entradas y 2 salidas de alarma1 entrada y 1 salida de audioRanura Micro SD para almacenamiento local<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*><Imagen</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*><Sensor: 1/1.8" CMOS progresivo
Resolución: 4 Megapixel
Iluminación color: 0.005 lux @ F1.2 (AGC ON)
Iluminación B/N: 0.0005 lux @ F1.2 (AGC ON)
WDR: 120 dB
3D-DNR / EIS / HLC / BLC / Defog</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*><Óptica</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*><Distancia focal: 6-252 mm
Zoom óptico: 42x
Zoom digital: 16x
Auto-seguimiento: Integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*><Iluminación</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*><IR inteligente: 500 m (1640 pies)
Luz blanca: 100 m (328 pies)
Tecnología: Dual Light</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*><Conectividad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*><Red: 1 puerto RJ45 10/100 Mbps
Audio: 1 entrada / 1 salida
Alarmas: 7 entradas / 2 salidas
Almacenamiento: Micro SD (no incluida)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*><Protección y ambiente</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*><Aplicación: Interior / Exterior
Protección: IP67 / NEMA 4X
Anticorrosión: C5 (polímero especial)
Temperatura: -40°C a 70°C
Wíper integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima 0.005 lux color para visión nocturna extrema
Característica 2	Carcasa anticorrosiva C5 para ambientes marinos y salinos
Característica 3	Estabilización de imagen EIS para video estable en condiciones adversas
Característica 4	WDR 120 dB para escenas de alto contraste con retroiluminación
Característica 5	Operación extrema -40°C a 70°C para climas severos
Característica 6	Auto-seguimiento inteligente para detección continua de objetivos