



PTZ IP / 8 Megapixel (4K) / Zoom Óptico 25X / IR Inteligente 150 m (492.1 ft) / IP67 / PoE+ / Audio y Alarmas I/O / Detección Facial

SKU: DS-2DE5825IWGE-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$13,784.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>PTZ IP de gama profesional con sensor CMOS 1/1.8' progresivo de alto rendimiento, diseñada para aplicaciones de videovigilancia crítica que demandan cobertura extensa, detalle máximo y operatividad en condiciones adversas. Integra zoom óptico 25X (5.9-147.5 mm) para identificación a larga distancia, iluminación IR inteligente de 150 m (492.1 ft) para escenarios de cero lux, y tecnologías AcuSense, AcuSeek y AcuSearch para reducción de falsas alarmas y eficiencia en gestión de evidencias. La función AI-ISP mejora la calidad de imagen en entornos de iluminación desafiante, mientras que las interfaces de audio y alarmas I/O permiten integración con sistemas de control perimetral y comunicación bidireccional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 8 megapíxeles (3840 × 2160) a 4K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor CMOS 1/1.8' progresivo de alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Zoom óptico 25X (5.9-147.5 mm) con zoom digital 16X<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• IR inteligente con alcance de 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas y salidas de audio y alarmas para integración perimetral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima: color 0.005 lux @ F1.5, AGC ON; B/N 0.001 lux @ F1.5, AGC ON; 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función día/noche real para transición automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AcuSense: detección facial y clasificación de objetos con reducción de falsas alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AcuSeek y AcuSearch: optimización de búsqueda y reproducción en NVR compatible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AI-ISP: procesamiento inteligente de imagen para escenarios de baja luz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con plataforma Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP67 para resistencia a polvo e inmersión temporal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 8 MP (3840 × 2160)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: CMOS 1/1.8' progresivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zoom óptico: 25X (5.9-147.5 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zoom digital: 16X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR inteligente: 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.5, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ F1.5, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>0 lux con IR activado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcuSense: detección facial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcuSeek / AcuSearch<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AI-ISP<li style='padding: 6px 0;'>Audio y alarmas I/O</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección TVS: 6000V contra picos y descargas atmosféricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -30 ~ 65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 24 VCA o PoE (802.3at)<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: Ø210 mm × [altura no especificada]</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara PTZ IP DS-2DE5825IWGE<li style='padding: 6px 0;'>[Accesorios de montaje no especificados en fuente]</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSeek y AcuSearch aceleran búsqueda y reproducción en NVR compatible
Característica 2	AI-ISP optimiza imagen en condiciones de baja iluminación extrema
Característica 3	Día/noche real con 0.005 lux color y 0 lux con IR para vigilancia continua
Característica 4	Protección TVS 6000V contra picos y descargas atmosféricas
Característica 5	Rango operativo -30 ~ 65°C para entornos industriales severos
Característica 6	Alimentación dual 24 VCA o PoE+ 802.3at para flexibilidad de instalación