



PTZ IP TandemVu / 4 Megapixel + 4 Megapixel / Zoom Óptico 25X / IR 100 m (328.1 ft) + Luz Blanca 30 m (98.4 ft) / DarkFighter / IP67 / PoE+

SKU: DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$12,940.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara PTZ IP TandemVu de doble canal con resolución 4 Megapixel (2560 x 1440) en ambas unidades. El canal PTZ incorpora zoom óptico 25x (4.8 a 120 mm) con alcance de infrarrojo de 100 m (328.1 ft) mediante Smart IR, mientras que el canal fijo de 2.8 mm dispone de iluminación blanca de 30 m (98.4 ft) para escenarios de corto alcance. Tecnología DarkFighter con sensibilidad de 0.005 lux en color y 0.001 lux en blanco y negro. Integra AcuSense para detección inteligente de rostro, intrusión y cruce de línea con filtrado de objetos no relevantes. Equipada con alerta audible, luz estroboscópica, dos micrófonos, bocina integrada y entradas/salidas de alarma para respuesta activa. Operación en temperaturas de -30°C a 65°C con alimentación PoE+.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble sensor 4 MP: PTZ 25X + cámara fija 2.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• DarkFighter: 0.005 lux color, 0.001 lux B/N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• WDR 120 dB, HLC, BLC, ROI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión H.265+ / H.264+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE+ (IEEE 802.3at)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AcuSense: detección de rostro, intrusión, cruce de línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alerta audible y luz estroboscópica integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 micrófonos integrados + bocina para audio bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas/salidas de alarma para integración perimetral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ranura Micro SD para almacenamiento local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• IP67 para exterior, -30°C a 65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE+ (IEEE 802.3at)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>PTZ: 4 MP (2560 x 1440)</p><p style='margin: 6px 0;'>Fija: 4 MP (2560 x 1440)</p><p style='margin: 6px 0;'>Zoom PTZ: 25x óptico (4.8-120 mm), 16x digital</p><p style='margin: 6px 0;'>Lente fija: 2.8 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación PTZ color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación PTZ B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON</p><p style='margin: 6px 0;'>IR PTZ: 100 m (328.1 ft), Smart IR</p><p style='margin: 6px 0;'>Luz blanca fija: 30 m (98.4 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>WDR: 120 dB</p><p style='margin: 6px 0;'>Día/noche: Filtro ICR real</p><p style='margin: 6px 0;'>Funciones: HLC, ROI, BLC</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Protección: IP67</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura: -30°C a 65°C</p><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación: PoE+ (IEEE 802.3at)</p><p style='margin: 6px 0;'>Compresión: H.265+, H.264+</p><p style='margin: 6px 0;'>Audio: 2 micrófonos + bocina integrados</p><p style='margin: 6px 0;'>Alarma I/O: Entradas y salidas integradas</p><p style='margin: 6px 0;'>Almacenamiento: Ranura Micro SD</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Cámara PTZ IP TandemVu</p><p style='margin: 6px 0;'>• Documentación de instalación</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble canal 4 MP con PTZ 25X y cámara fija de 2.8 mm para cobertura panorámica y detalle simultáneos
Característica 2	DarkFighter con sensibilidad 0.005 lux color para operación en condiciones de extrema oscuridad
Característica 3	Alerta audible y luz estroboscópica integradas para disuasión activa de intrusos
Característica 4	AcuSense con detección inteligente de rostro, intrusión y cruce de línea con filtrado de falsas alarmas
Característica 5	Audio bidireccional con 2 micrófonos y bocina para comunicación e intervención remota
Característica 6	Entradas y salidas de alarma para integración con sistemas de seguridad perimetral