



PTZ TurboHD / 2 Megapixel / 25X Zoom Óptico / IR 100 m (328.1 ft) / WDR 120 dB / IP66 / RS-485 / Coaxitron

SKU: DS-2AE4225ITG Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$6,281.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara PTZ TurboHD de 2 megapixel diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional que requieren seguimiento detallado a larga distancia. Integra zoom óptico de 25x (4.8 a 120 mm) con zoom digital de 16x para identificación precisa de objetos en amplios perímetros. La tecnología EXIR proporciona iluminación uniforme hasta 100 m (328.1 ft) en modo nocturno, mientras que el WDR de 120 dB y el 3D-DNR garantizan imagen clara en escenas de alto contraste. Su compatibilidad con RS-485 y coaxitron permite despliegue en infraestructuras analógicas existentes sin reemplazo completo de cableado. La construcción IP66 y el rango térmico extendido aseguran operación continua en entornos exteriores severos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2 megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Zoom óptico 25x: 4.8 a 120 mm / Zoom digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Visión nocturna IR EXIR: 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos: RS-485 (analógico) / Coaxitron (TurboHD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP66 para uso interior-exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -30°C a 65°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia focal: 4.8 a 120 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zoom óptico: 25x / Zoom digital: 16x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3D-DNR / BLC / HLC / EIS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC / 24 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -30°C a 65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66 (interior-exterior)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 164.5 x 295 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 2 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara PTZ DS-2AE4225ITG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brazo de pared DS-1618ZJ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cople separador DS-1601ZJ-CP (no incluido).</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura en condiciones de extrema oscuridad con 0.005 lux color y 0.001 lux B/N
Característica 2	Estabilización electrónica de imagen EIS para video estable en movimiento
Característica 3	Control analógico RS-485 y coaxitron para integración con sistemas TurboHD existentes
Característica 4	Rango operativo -30°C a 65°C para climas adversos sin degradación de desempeño
Característica 5	Brazo de pared y fuente de alimentación incluidos para instalación inmediata
Característica 6	Aislamiento de inducción eléctrica mediante cople separador recomendado para montaje