



Puente Inalámbrico / 5 GHz / 867 Mbps / Alcance 20 km (12.4 mi) / Antena 23 dBi / IP55 / PoE / -40 °C a 65 °C

SKU: DS-3WF20KS-S-5ACG Marca: HIKVISION Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,691.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puente inalámbrico 802.11ac operando en la banda de 5 GHz con velocidad de hasta 867 Mbps, diseñado para establecer enlaces de largo alcance en aplicaciones de videovigilancia y transmisión de datos en entornos profesionales. Integra antena de 23 dBi que permite alcanzar distancias de transmisión de hasta 20 km (12.4 mi) sin requerir ensamblaje de antenas externas. Incorpora tecnología TDMA para optimizar el uso del espectro en escenarios con múltiples unidades, reduciendo latencia y mejorando la eficiencia del enlace. La alimentación mediante PoE estándar 802.3af simplifica la instalación al utilizar un solo cable para datos y energía. Su carcasa con protección IP55 y rango de operación de -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) garantiza desempeño continuo en condiciones climáticas adversas. La gestión se realiza a través de interfaz web con soporte HTTPS/HTTP y la herramienta SADP para descubrimiento y configuración de dispositivos en la red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puente inalámbrico 802.11ac de 5 GHz con velocidad hasta 867 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia de transmisión de hasta 20 km (12.4 mi)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena integrada de 23 dBi para enlaces de largo alcance<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de tecnología TDMA para transmisión eficiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada PoE estándar 802.3af<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP55 para montaje en poste<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación de -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión vía web (HTTPS/HTTP) y herramienta SADP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Humedad de operación: 5% a 95% sin condensación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar inalámbrico: 802.11ac<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad máxima: 867 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Banda de frecuencia: 5 GHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance máximo: 20 km (12.4 mi)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ganancia de antena: 23 dBi<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de acceso: TDMA</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 372.2 mm de diámetro (14.65'), 241.02 mm de grosor (9.45')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso neto: 0.9 kg (1.98 lb)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso bruto: 2.1 kg (4.63 lb)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP55<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad de operación: 5% a 95% sin condensación</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puente inalámbrico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones de paquete: 448 mm × 418 mm × 420 mm (17.64' × 16.46' × 16.54')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso bruto: 2.1 kg (4.63 lb)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual como Access Point o Estación según necesidad de red
Característica 2	TDMA integrado para optimización de tráfico en enlaces punto a punto
Característica 3	Alimentación PoE para instalación simplificada con un solo cable
Característica 4	Antena de alto ganancia 23 dBi integrada, sin accesorios adicionales
Característica 5	Rango térmico extendido para operación en climas extremos
Característica 6	Montaje en poste para despliegue en torres y estructuras elevadas