



Puente Inalámbrico / 5 GHz / 867 Mbps / Alcance 5 km / 3 Puertos Gigabit / PoE In-Out / IP55 / Kit 2 Unidades

SKU: DS-3WF5000-SI-5ACG/2P Marca: HIKVISION Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,894.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puente inalámbrico profesional de 5 GHz diseñado para establecer enlaces punto a punto o punto a multipunto en distancias de hasta 5 km. El kit incluye dos unidades con antena integrada de 16 dBi y tecnología 2x2 MIMO, alcanzando velocidades de transmisión de hasta 867 Mbps conforme al estándar IEEE 802.11a/n/ac. Cada dispositivo incorpora tres puertos RJ45 Gigabit con capacidad PoE In y Out, permitiendo alimentar dispositivos adicionales sin requerir fuentes de poder independientes. La carcasa con protección IP55 y el rango de temperatura de -30°C a 65°C garantizan operación continua en condiciones exteriores adversas. La gestión mediante software HPP facilita la configuración y supervisión de despliegues de múltiples unidades.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de operación: Access Point y Estación (dual)Banda de frecuencia: 5150-5825 MHzEstándar inalámbrico: IEEE 802.11a/n/acVelocidad máxima: hasta 867 MbpsAntena: 16 dBi, 2x2 MIMOAncho de banda: 20/40/80 MHzModos de seguridad: WPA2-PSKAlcance: hasta 5 km en entornos óptimosProtección: IP55Temperatura de operación: -30°C a 65°CHumedad de operación: 5% a 95% (sin condensación)Instalación: montaje en pared o posteDimensiones: 134.21 x 235.00 x 58.73 mmPeso: 0.54 kg por dispositivo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Banda: 5150-5825 MHzEstándar: IEEE 802.11a/n/acVelocidad máxima: 867 MbpsAntena: 16 dBi integradaMIMO: 2x2Ancho de banda: 20/40/80 MHzSeguridad: WPA2-PSKAlcance: hasta 5 km</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 134.21 x 235.00 x 58.73 mmPeso: 0.54 kg por dispositivoProtección: IP55Temperatura: -30°C a 65°CHumedad: 5% a 95% (sin condensación)Instalación: pared o postePuertos: 3 x RJ45 10/100/1000 MbpsPoE: 802.3af/at (In y Out)Distancia PoE: hasta 100 m</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 unidades de puente inalámbricoAccesorios de montaje (pared/poste)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual como access point y estación según necesidad de enlace
Característica 2	Antena integrada de 16 dBi con tecnología 2x2 MIMO para mayor estabilidad
Característica 3	3 puertos Gigabit con PoE passthrough para alimentar dispositivos adicionales
Característica 4	Gestión centralizada mediante software HPP para despliegues múltiples
Característica 5	Banda de 5 GHz con canales de 20/40/80 MHz para enlaces flexibles
Característica 6	Temperatura de operación -30°C a 65°C para climas extremos