



Puerta con Ventana para Gabinete / Acero Calibre 16 / Apertura 120° / Cuatro Niveles / Compatible con Paneles Serie N16 INSPIRE

SKU: DRD5 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$32,455.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La DR-D5 es una puerta con ventana diseñada para integrarse en gabinetes de cuatro niveles destinados a paneles de control de detección de incendio de la serie N16 INSPIRE. Fabricada en acero calibre 16, proporciona protección estructural y visibilidad del equipo interno. Se monta sobre la caja trasera SBB-D5 para conformar el gabinete completo del sistema. Incorpora bisagra tipo pasador desmontable con configuración de campo para apertura derecha o izquierda, cerradura con llave y ángulo de apertura de 120° que facilita el acceso durante operación y mantenimiento. Está certificada bajo UL, FM, CSFM, FDNY y OSHPD para su uso en instalaciones comerciales que requieren cumplimiento normativo estricto en sistemas de detección de incendio.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'> Puerta con ventana para gabinete CAB-5 tamaño D (cuatro niveles) Acero calibre 16 Bisagra tipo pasador desmontable, seleccionable en campo derecha o izquierda Ángulo de apertura de 120° Cerradura de llave con dos llaves incluidas Compatible con caja trasera SBB-D5 Compatible con placa de batería BP-5 (hasta 26 Ah) Certificada UL, FM, CSFM, FDNY y OSHPD para sistemas de detección de incendio Kit de revestimiento rojo DTR-D5 disponible para personalizar el gabinete </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4> <ul style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> Certificación UL Certificación FM Certificación CSFM Certificación FDNY Certificación OSHPD Aplicación: sistemas de detección de incendio </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> Gabinete compatible: CAB-5 tamaño D (cuatro niveles) Caja trasera compatible: SBB-D5 Placa de batería compatible: BP-5 (hasta 26 Ah) Kit de revestimiento opcional: DTR-D5 (rojo) Serie de paneles: N16 INSPIRE </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cerradura con llave y dos llaves incluidas para acceso restringido
Característica 2	Bisagra tipo pasador desmontable configurable derecha o izquierda en campo
Característica 3	Certificación UL, FM, CSFM, FDNY y OSHPD para sistemas de detección de incendio
Característica 4	Compatible con caja trasera SBB-D5 y placa de batería BP-5 hasta 26 Ah
Característica 5	Ángulo de apertura de 120° para acceso completo al panel interior
Característica 6	Kit de revestimiento rojo DTR-D5 opcional para personalización del gabinete