



Puerta de Garage / Estilo Americano / Aislada / 12x7 pies / Acabado Deluxe / Línea Central / Gris

SKU: APDOOR-127L Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$15,731.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Las puertas de garage de la serie APDOORL combinan estilo, seguridad y tecnología avanzada en un diseño clásico que nunca pasa de moda. Su estructura resistente con acabado deluxe ofrece protección superior para el hogar con un toque moderno y elegante. El núcleo aislante de poliuretano de 42 mm garantiza excelente aislamiento térmico y acústico, reduciendo el consumo energético y manteniendo confort interior. Los herrajes de alta calidad y rodamientos de precisión aseguran un funcionamiento suave, silencioso y duradero que se nota desde el primer uso.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseño atemporal estilo americano con acabado deluxe en color gris<li style='margin-bottom: 8px;'\>Aislamiento térmico y acústico con núcleo de poliuretano expandido de 42 mm<li style='margin-bottom: 8px;'\>Lámina de acero galvanizado calibre 26 para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'\>Rodamientos de precisión para operación silenciosa y prolongada<li style='margin-bottom: 8px;'\>Eficiencia energética superior por aislamiento térmico de alto rendimiento<li style='margin-bottom: 8px;'\>Estructura de 4 secciones con bisagras tipo sándwich reforzadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'\>12 x 7 pies (3.66 x 2.13 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Estilo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'\>Americano / Línea Central</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Acabado</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'\>Deluxe / Color Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'\>Poliuretano 42 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Material Lámina</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'\>Acero galvanizado calibre 26</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Secciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'\>4 secciones con bisagras tipo sándwich</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Rodamientos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'\>De precisión, operación silenciosa</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Propiedades</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'\>Aislada térmica y acústicamente</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico de 42 mm
Característica 2	Lámina galvanizada calibre 26 resistente
Característica 3	Rodamientos de precisión silenciosos
Característica 4	Estructura de 4 secciones con bisagras sándwich
Característica 5	Eficiencia energética superior
Característica 6	Diseño atemporal con acabado deluxe