



Puerta de Garage / Estilo Americano / 12x8 pies / Aislada / Acabado Deluxe / Línea Central / Color Gris

SKU: APDOOR-128L Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$18,306.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Las puertas de garage de la serie APDOORL combinan estilo, seguridad y tecnología avanzada en un diseño clásico que nunca pasa de moda. Su estructura resistente de lámina galvanizada calibre 26 ofrece protección superior para el hogar, mientras que el núcleo aislante de poliuretano inyectado garantiza eficiencia energética y confort acústico. Equipadas con herrajes de alta calidad y rodamientos de precisión, estas puertas aseguran un funcionamiento suave, silencioso y duradero. Son una inversión que se nota desde el primer vistazo, ideal para quienes buscan solidez estructural con un toque moderno.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño atemporal con construcción robusta y segura<li style='margin-bottom: 8px;*>Rodamientos de alta calidad para operación silenciosa<li style='margin-bottom: 8px;*>Lámina galvanizada calibre 26 con mayor resistencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento térmico y acústico de 42mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px;*>Poliuretano inyectado de 42 kg/m³ para máxima eficiencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Estructura de 5 secciones para mayor durabilidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>12 x 8 pies (3.66 x 2.44 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estilo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Americano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Línea</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Central</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Deluxe</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Lámina galvanizada calibre 26</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Térmico y acústico, 42 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Densidad poliuretano</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>42 kg/m³</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Secciones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>5 secciones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rodamientos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Alta calidad, operación silenciosa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico de 42mm
Característica 3	Núcleo de poliuretano de 42 kg/m³
Característica 4	Lámina galvanizada calibre 26 reforzada
Característica 5	Estructura de 5 secciones para mayor durabilidad
Característica 6	Diseño atemporal con construcción robusta