



Puerta de Garage / 16x9 pies / Aislada / Acabado Deluxe / Estilo Americano / Línea Central / Calibre 26

SKU: APDOOR-169L Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$24,998.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Las puertas de garage estilo americano combinan diseño clásico, seguridad y tecnología avanzada en una solución que nunca pasa de moda. Su estructura resistente de 6 secciones de 18 pulgadas ofrece solidez estructural y protección superior para el hogar. El núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 42 mm proporciona aislamiento térmico excepcional, reduciendo el consumo energético. Los herrajes de alta calidad y rodamientos de precisión garantizan un funcionamiento suave y silencioso durante toda su vida útil.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseño atemporal con construcción robusta y elegante<li style='margin-bottom: 8px;'\>Rodamientos de calidad para operación silenciosa<li style='margin-bottom: 8px;'\>Lámina galvanizada calibre 26 con aislamiento térmico<li style='margin-bottom: 8px;'\>Eficiencia térmica superior con ahorro energético<li style='margin-bottom: 8px;'\>42 mm de poliuretano inyectado de alta densidad<li style='margin-bottom: 8px;'\>Estructura de 6 secciones de 18 pulgadas cada una<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>16 x 9 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Lámina galvanizada calibre 26</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Poliuretano inyectado 42 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Configuración</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>6 secciones de 18 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Acabado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Deluxe, color gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Estilo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Americano, línea central</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Núcleo aislante de poliuretano de alta densidad
Característica 3	Estructura de 6 secciones de 18 pulgadas
Característica 4	Diseño clásico atemporal con construcción robusta
Característica 5	Excelente eficiencia térmica con ahorro energético
Característica 6	Lámina galvanizada calibre 26 resistente a la corrosión