



Puerta de Enlace Embebida IP / Monitoreo NOTI-FIRE-NET / ONYXWorks / 50 Puertas por Estación / Redundancia de Red

SKU: NFN-GW-EM-3 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$55,042.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de enlace inteligente en versión embebida y autónoma diseñada para integrarse con la estación de trabajo ONYXWorks. Incorpora capacidad IP integrada que permite a los usuarios monitorear múltiples sitios a través de una red Ethernet sin necesidad de una estación de trabajo remota adicional. Facilita la supervisión y el control completo de una red NOTI-FIRE-NET, incluyendo la gestión de alarmas, prealarmas, problemas y eventos deshabilitados. Soporta operaciones de carga, descarga y modificación remota de la programación de paneles, y ofrece redundancia de puerta de enlace para garantizar la continuidad operativa de la red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz de puerta de enlace inteligente para estación de trabajo ONYXWorksVersión embebida y autónoma con capacidad IP integradaMonitorea alarmas, prealarmas, problemas y eventos deshabilitados de la red NFNCompatible con NOTI-FIRE-NET estándar y de alta velocidadAdmite hasta 50 puertas de enlace inteligentes por estación ONYXWorksSoporta carga, descarga y modificación de la programación del panelRedundancia de puerta de enlace para mayor disponibilidad de la red</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Capacidad IP integradaCompatible con NOTI-FIRE-NET estándar y de alta velocidadHasta 50 puertas de enlace inteligentes por estación ONYXWorksRedundancia de puerta de enlace</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Monitoreo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>AlarmasPrealarmasProblemasEventos deshabilitados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión de Programación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Carga de programación del panelDescarga de programación del panelModificación de programación del panel</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo centralizado de alarmas, prealarmas, problemas y eventos deshabilitados
Característica 2	Capacidad IP integrada sin requerir estación remota adicional
Característica 3	Soporte para carga, descarga y modificación remota de programación de paneles
Característica 4	Redundancia de puerta de enlace para alta disponibilidad de red
Característica 5	Compatible con redes NOTI-FIRE-NET estándar y de alta velocidad
Característica 6	Hasta 50 puertas de enlace inteligentes gestionables por estación ONYXWorks