



Puerta de Enlace IoT / BLE Multicanal / 1000 Etiquetas / Alcance 300 m (984.3 ft) / Wi-Fi / PoE / Indicador LED 7 Colores

SKU: APGW-1E Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$7,852.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La puerta de enlace APGW1E funciona como controlador central para dispositivos Bluetooth, monitoreando su señal inalámbrica y transmitiendo datos a una plataforma IoT en la nube mediante Wi-Fi o Ethernet. Integra módulos BLE multicanal que permiten el envío simultáneo de datos, facilitando la vinculación flexible con etiquetas de tinta electrónica. Ofrece alta velocidad de transmisión con resistencia a interferencias y estabilidad operativa, complementada por un rango de monitoreo de 300 metros. Su diseño compacto incorpora antena interna y un bucle de luz dinámica de 7 colores que indica visualmente el estado operativo del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulos BLE multicanal para transmisión de datos simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de monitoreo hasta 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión de alta velocidad con resistencia anti-interferencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bucle de luz dinámica con 7 colores indicadores de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad para gestionar hasta 1000 etiquetas electrónicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con antena interna integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad Wi-Fi y Ethernet para transmisión a plataforma IoT cloud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación mediante PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: BLE multicanal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de etiquetas: hasta 1000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance de monitoreo: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transmisión: alta velocidad, anti-interferencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sincronización: flexible y eficiente con etiquetas electrónicas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: compacto con antena interna<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador: bucle de luz dinámica con 7 colores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ethernet para conexión cableada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Destino: plataforma IoT cloud</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización simultánea de múltiples canales BLE
Característica 2	Alcance de monitoreo hasta 300 m (984.3 ft)
Característica 3	Transmisión estable con resistencia a interferencias
Característica 4	Indicador visual de estado con bucle LED de 7 colores
Característica 5	Capacidad para gestionar hasta 1000 etiquetas electrónicas
Característica 6	Conectividad dual Wi-Fi y Ethernet para nube IoT