



Puerta de Gabinete / Cuatro Niveles / Acero Calibre 16 / Bisagra Ajustable 180° / Cerradura con Llave / UL y FM Approved

SKU: ADDR-D4 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$16,413.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de cuatro niveles de la serie CAB-4, diseñada para instalaciones de paneles de detección de incendio de la familia ONYX. Fabricada en acero calibre 16 para garantizar durabilidad y resistencia estructural. Está específicamente dimensionada para gabinetes que alojan un chasis CA-2 montado en las filas superiores. Se instala sobre la caja posterior correspondiente, la cual se adquiere por separado. Incluye bisagra tipo pasador ajustable a derecha o izquierda con apertura de hasta 180°, cerradura con dos llaves y herrajes de montaje. Ofrece compatibilidad con kit sísmico para aplicaciones en zonas de riesgo sísmico y cuenta con certificaciones UL, FM Approved y CSFM para cumplimiento de normativas de seguridad contra incendio.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta de cuatro niveles (tamaño 'D') serie CAB-4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñada para uso con chasis CA-2 en filas superiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bisagra tipo pasador ajustable derecha/izquierda, apertura 180°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cerradura con dos llaves incluidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Herrajes incluidos para montaje en caja posterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con kit de montaje sísmico SEISelect-CAB<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL (5635), FM Approved, CSFM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chasis compatible: CA-2 (filas superiores)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Paneles de detección de incendio familia ONYX<li style='padding: 6px 0;'>Kit sísmico opcional: SEISelect-CAB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bisagra: Tipo pasador, ajustable derecha/izquierda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de apertura: Hasta 180°<li style='padding: 6px 0;'>Cerradura: Con dos llaves</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dos llaves para cerradura<li style='padding: 6px 0;'>Herrajes para montaje en caja posterior</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UL (5635)CSFM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con chasis CA-2 en filas superiores del gabinete
Característica 2	Bisagra reversible con apertura amplia hasta 180°
Característica 3	Cerradura con dos llaves para acceso restringido
Característica 4	Fabricada en acero calibre 16 para alta resistencia
Característica 5	Compatible con kit sísmico SEISelect-CAB para zonas sísmicas
Característica 6	Certificaciones UL, FM Approved y CSFM para cumplimiento normativo