



Puerta de Gabinete para Panel de Incendio / Tres Niveles / Acero Calibre 16 / Bisagra Ajustable 180° / Compatible con Chasis CA-2 / UL y FM Approved

SKU: ADDRC4 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$17,027.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta de gabinete de tres niveles de la serie CAB-4, diseñada para la instalación de paneles de detección de incendio de la familia ONYX. Fabricada en acero calibre 16, está específicamente dimensionada para gabinetes que alojan un chasis CA-2 montado en las filas superiores. Se instala sobre la caja posterior correspondiente, la cual se adquiere por separado, y se emplea en gabinetes de pared que contienen el panel de control de alarma contra incendio junto con sus chasis periféricos. Incluye bisagra tipo pasador ajustable, cerradura con dos llaves y herrajes de montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerta de tres niveles (tamaño 'C') para gabinetes CAB-4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Fabricada en acero calibre 16, color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseñada para uso con chasis CA-2 en filas superiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Bisagra tipo pasador ajustable a derecha o izquierda, apertura hasta 180°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Cerradura con dos llaves y herrajes incluidos para montaje en caja posterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con kit de montaje sísmico SEISKIT-CAB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificaciones: UL (S635), FM Approved, CSFM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Certificación UL (S635)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>FM Approved<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>CSFM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Compatible con SEISKIT-CAB para aplicaciones sísmicas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Material: acero calibre 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Color: negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tamaño: tres niveles ('C')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Bisagra tipo pasador ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Apertura máxima: 180°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Configuración: derecha o izquierda</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Puerta de gabinete ADDRC4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Cerradura con dos llaves<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Herrajes para montaje en caja posterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Diseñada para chasis CA-2 en filas superiores</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisagra tipo pasador ajustable a derecha o izquierda con apertura de 180°
Característica 2	Cerradura con dos llaves y herrajes incluidos para montaje directo
Característica 3	Compatible con kit de montaje sísmico SEISKIT-CAB para zonas de riesgo
Característica 4	Fabricada en acero calibre 16 para alta resistencia estructural
Característica 5	Certificaciones UL, FM Approved y CSFM para cumplimiento normativo
Característica 6	Diseñada específicamente para chasis CA-2 en filas superiores del gabinete

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:02