



Puerta de Garage Seccional / 10 x 8 Pies (3.05 x 2.44 m) / Aislamiento Poliuretano 42 mm / Calibre 26 / 5 Secciones / Acabado Laminado Gris

SKU: APDOOR108CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$15,055.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta de garage seccional estilo americano de 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m) diseñada para usuarios finales que buscan aislamiento térmico, durabilidad estructural y operación confiable en entornos residenciales. El núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³ minimiza la transferencia de calor y frío entre el garage y los espacios interiores aledaños, reduciendo la carga térmica del sistema HVAC. La construcción en lámina galvanizada calibre 26 con acabado laminado premium color gris ofrece resistencia a la corrosión y un mantenimiento estético simplificado. Cinco secciones con bisagras tipo sándwich y rodamientos de precisión garantizan un desplazamiento silencioso y uniforme durante el ciclo de apertura y cierre. Este modelo está pensado para instalaciones donde el confort térmico, la eficiencia energética y la longevidad operativa son requisitos prioritarios.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*> Panel calibre 26 con relleno de poliuretano 42 mm Poliuretano inyectado de alta densidad 42 kg/m³ Aislamiento térmico y acústico que reduce consumo energético 5 secciones con bisagras tipo sándwich Rodamientos de precisión para operación silenciosa y suave Acabado laminado premium color gris estilo americano Dimensiones: 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m) Configuración de secciones: 2 x 21' y 3 x 18' </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Aislamiento</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*> Espesor del núcleo: 42 mm Densidad del poliuretano: 42 kg/m³ Aislamiento térmico y acústico integrado Operación silenciosa con rodamientos de precisión Movimiento suave por bisagras tipo sándwich </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Estructurales</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*> Dimensiones totales: 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m) Lámina: calibre 26 galvanizada Acabado: laminado premium color gris Estilo: americano 5 secciones: 2 x 21' y 3 x 18' </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*> Puerta seccional 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m) 5 secciones con bisagras tipo sándwich Rodamientos de precisión incluidos Herrajes para ensamble </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 3	Núcleo de poliuretano de 42 mm de espesor
Característica 4	Panel de lámina calibre 26 reforzado
Característica 5	Diseño clásico con estructura robusta
Característica 6	Eficiencia energética para climas extremos