



Puerta de Garage / 10 x 9 Pies (3.05 x 2.74 m) / Calibre 26 / Poliuretano 42 mm / 6 Secciones / Estilo Americano

SKU: APDOOR-109CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$16,483.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta seccional residencial de 10 x 9 pies (3.05 x 2.74 m) diseñada para proporcionar aislamiento térmico y acústico superior en garages adjuntos a espacios habitables. Su estructura combina lámina de acero galvanizado calibre 26 con un núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm y densidad de 42 kg/m³, eliminando puentes térmicos y reduciendo la transferencia de temperatura hacia cuartos aledaños. El sistema de seis secciones de 18 pulgadas utiliza bisagras tipo sándwich y rodamientos de precisión que garantizan un desplazamiento silencioso y de bajo esfuerzo durante la operación diaria. El acabado laminado premium en color gris con estilo americano ofrece resistencia superficial al desgaste y a la corrosión, manteniendo la estética del frente de la vivienda con mínimo mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento térmico y acústico integradoLámina de acero galvanizado calibre 26Relleno de poliuretano inyectado de 42 mmDensidad del aislante: 42 kg/m³6 secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwichRodamientos de precisión para operación silenciosaAcabado laminado premium color gris estilo americanoDimensiones: 10 x 9 pies (3.05 x 2.74 m)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento térmico y acústicoNúcleo de poliuretano: 42 mmDensidad del aislante: 42 kg/m³Reducción de transferencia de temperatura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones totales: 10 x 9 pies (3.05 x 2.74 m)Material: Lámina galvanizada calibre 26Secciones: 6 paneles de 18Bisagras: Tipo sándwich</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación y Acabado</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rodamientos de precisión incluidosOperación silenciosa y suaveAcabado: Laminado premiumColor: GrisEstilo: Americano</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción robusta con lámina calibre 26
Característica 2	Rodamientos silenciosos de alta calidad profesional
Característica 3	Aislamiento térmico y acústico de alta eficiencia
Característica 4	Núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad
Característica 5	Diseño atemporal con 6 secciones de 18 pulgadas
Característica 6	Operación suave con herrajes de precisión