



Puerta de Garage Seccional / 12 x 7 Pies (3.66 x 2.13 m) / Núcleo de Poliuretano 42 mm / Lámina Calibre 26 / Aislamiento Térmico y Acústico / Acabado Laminado Gris

SKU: APDOOR-127CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$15,018.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional estilo americano de 12 x 7 pies (3.66 x 2.13 m), diseñada para usuarios finales que buscan aislamiento térmico, durabilidad estructural y operación silenciosa en entornos residenciales. Su construcción en lámina galvanizada calibre 26 con núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 42 kg/m³ y espesor de 42 mm proporciona barrera efectiva contra la transferencia de calor y ruido, reduciendo la carga térmica sobre los espacios aledaños al garage y optimizando el consumo energético del hogar. La estructura de cuatro secciones con bisagras tipo sándwich y rodamientos de precisión garantiza desplazamiento suave y resistencia mecánica a largo plazo. El acabado laminado premium en color gris ofrece integración estética con fachadas contemporáneas sin comprometer la protección estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de lámina calibre 26 con relleno de poliuretano de 42 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poliuretano inyectado de alta densidad: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento térmico y acústico que reduce el consumo energético<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>4 secciones de 4 x 21 pulgadas con bisagras tipo sándwich<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rodamientos de precisión para operación silenciosa y suave<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado laminado premium color gris estilo americano</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones totales: 12 x 7 pies (3.66 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Secciones: 4 unidades de 4 x 21 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor del núcleo: 42 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Densidad del aislante: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámina: calibre 26 galvanizada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento térmico y acústico integrado</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de construcción: sándwich con bisagras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estilo: americano<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rodamientos de precisión incluidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional preensamblada en 4 secciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisagras tipo sándwich integradas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 3	Eficiencia energética con poliuretano de 42 mm
Característica 4	Construcción robusta con lámina calibre 26
Característica 5	Diseño atemporal de alta durabilidad
Característica 6	Instalación modular en 4 secciones de 21 pulgadas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:33