



Puerta Seccional de Garage / 12 x 8 Pies (3.66 x 2.44 m) / Aislamiento Poliuretano 42 mm / Lámina Calibre 26 / Acabado Laminado Gris / 5 Secciones

SKU: APDOOR-128CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$17,672.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta seccional de garage de 12 x 8 pies (3.66 x 2.44 m) diseñada para instalaciones residenciales que requieren aislamiento térmico y acústico eficiente. Su estructura de 5 secciones con bisagras tipo sándwich incorpora un núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 42 mm y 42 kg/m³, que minimiza la transferencia de temperatura entre el garage y los espacios interiores adyacentes, contribuyendo a la reducción del consumo energético. La lámina de acero calibre 26 galvanizada proporciona resistencia estructural y protección contra la corrosión, mientras que el acabado laminado premium en color gris con estilo americano ofrece durabilidad estética frente a condiciones climáticas exteriores. Los rodamientos de precisión garantizan un desplazamiento silencioso y uniforme durante la operación diaria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 12 x 8 pies (3.66 x 2.44 m)Núcleo de poliuretano inyectado: 42 mm de espesor, densidad 42 kg/m³Lámina de acero galvanizado: calibre 26Configuración de secciones: 5 secciones (2 secciones de 21' y 3 secciones de 18')Bisagras tipo sándwich entre seccionesRodamientos de precisión para operación silenciosa y suaveAcabado laminado premium color gris estilo americanoAislamiento térmico y acústico integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Estructura</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Espesor del panel: 42 mmDensidad del aislante: 42 kg/m³Calibre de lámina: 26Cantidad de secciones: 5Distribución de secciones: 2 x 21' y 3 x 18'Tipo de bisagra: SándwichAislamiento: Térmico y acústico</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Estéticas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Dimensiones totales: 12 x 8 pies (3.66 x 2.44 m)Acabado superficial: Laminado premiumColor: GrisEstilo: AmericanoRelleno: Poliuretano inyectado de alta densidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación y Mecanismos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Rodamientos: De precisiónCaracterística de operación: Silenciosa y suaveProtección de lámina: Galvanizada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de alta precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico con núcleo de poliuretano
Característica 3	Construcción robusta en lámina calibre 26 resistente
Característica 4	Diseño atemporal con excelente solidez estructural
Característica 5	Herrajes de calidad para funcionamiento suave y duradero
Característica 6	Inyección de poliuretano de alta densidad 42 kg/m³

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 23:10